

# 环氧沥青胶泥施工

产品名称	环氧沥青胶泥施工
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

## 产品详情

### 环氧沥青胶泥施工

环氧沥青胶泥种类划分沥青胶泥分为加温型，和不加温型（溶剂型），两种相比沥青胶泥溶剂型开桶即用施工方便，更加环保。溶剂型沥青胶泥，又分为厚浆型，和薄浆型，厚浆型适用于2毫米以上施工，薄浆型适用于0.3毫米以上2毫米以下施工。

而且还能够对一些金属的产品可以起到防腐蚀的作用。而它的特性也很耀眼。能够具有一定的抗油污以及抗污水的特点。在使用的过程中不用担心一些水汽的因素会透过这款油漆进入到金属的内部。其油漆的附着力方面也是非常强的。

环氧沥青胶泥种类划分当物体与另一物体沿接触面的切线方向运动或有相对运动的趋势时，在两物体的接触面之间有阻碍它们相对运动的作用力摩擦。如果摩擦还带有腐蚀，产生危害就不是默认的。摩擦腐蚀对于摩擦基体产生的氧化物可导致局部应力，引起疲劳裂纹，甚至粘结。

### 适应范围：

地下工程项目硷基础的底部、侧面、背面、基坑、地下室的防腐防水工程；  
、水泥基建筑物，基坑、地基、地面、桥墩、铁路、港口、码头、煤矿、油田钻探的防腐防水工程、  
、地槽、水塔、水池、冷却塔、污水池、食用清水池的防腐防水工程；、新旧民用建筑物、屋顶、卫生间、天沟、阳台、外墙、地下室、仓库、隧道的防腐防水及各种桥梁灌缝和各种伸缩缝的浇灌；  
、各种金属管道、钢筋、混凝土防腐工程，能防止钢筋锈蚀、延长混凝土的使用。

混凝土垫层及基础：基础清理 遍冷底子油 第二遍冷底子油 中间验收 沥青胶泥涂层 验收。

具体施工操作工艺如下：

- 1、基层清理：作业前，用钢丝刷、毛刷配合油工铲刀将混凝土表面的灰浆疙瘩及水泥粉末和浮灰等清理干净。
- 2、基层清理完成后，按划分好的施工顺序及时用滚刷涂施遍冷底子油；遍冷底子油晾干，随后由监理单位进行中间验收合格后，进行涂施第二遍冷底子油。
- 3、冷底子油晾干后，按划分好的施工顺序依次滚涂沥青胶泥涂层。
- 4、沥青胶泥涂层完成后，报监理单位验收，合格后进行下道工序。