

日本汉高进口DX-20C固晶LED绝缘胶 耐高温绝缘胶

产品名称	日本汉高进口DX-20C固晶LED绝缘胶 耐高温绝缘胶
公司名称	深圳市巨茂光电材料有限公司
价格	15.00/g
规格参数	品牌:日本汉高 型号:Dx-20c 产地:日本
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝安大道固戍飞腾商务中心A213
联系电话	13249515352

产品详情

Henkel

DX-20C (抗光衰) 固晶绝缘胶

产品说明DX-20C(LED抗光衰) 固晶绝缘胶是在DX-20C固晶绝缘胶工艺制程上研发和改良的单组份、低温贮存、中等粘度、高粘接强度,呈高透明状的耐高温树脂胶粘剂。适用于发光二极管(LED)白光、双线蓝光、绿光、红光、黄光等的绝缘粘接。

基本参数颜色 无色透明 粘度

12500 ± 1000 cps (25 /10 rpm) 硬度

82D 比重 1.2

折射率 1.77 玻璃化温度

155 剪切强度大于 2000 psi 冲击强度大于 8.2Kg/5000
psi

热膨胀系数 低于玻化温度 $42e-6$

高于玻化温度 $142e-6$ 工作温度

-25 到150 (连续工作) ; -45 和300 (瞬间工作)。

表面电阻系数: $3.5E14$ ohms 体积电阻系数: $1.2E15$

ohms导热系数 $0.9W/m.K$ 固化条件 150 -160 90分钟

贮存条件 密封 避光 干燥 低温

贮存期 0 3个月 ; -5 6个月。