

环氧地坪漆施工方案 泰安环氧地坪漆施工 天清一站式服务

产品名称	环氧地坪漆施工方案 泰安环氧地坪漆施工 天清一站式服务
公司名称	淄博天清物业管理有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄川区吉祥路240号
联系电话	13355227033 13355227033

产品详情

粉尘的来源主要有三个方面，分别是粉末涂料、涂层打磨和机械除锈。

1.粉末涂料 ?粉末涂料的颗粒直径大多在10~90 μ m，其中颗粒直径在30~40 μ m的占60%~70%，这类粉尘对喷粉室内的操作人员危害为严重。

2.涂层打磨 ?在环氧地板工业地坪施工涂装过程中，漆膜常常需求打磨处置，漆层打磨的粉尘粒度比拟细小，在空气中的悬浮时间长，容易吸入到体内，细微的粒子能进入肺部气泡，环氧地坪漆施工方案，危害较大。

3.机械除锈主要是去除地板上的金属氧化皮，混凝土地板污垢和旧地坪涂料，其中地板除锈施工中会用到工具除锈、喷砂、喷（抛）丸等环氧地坪施工方式，这些环氧地坪施工方式会产生大量的粉尘。同机遇械运用过程中磨碟的磨损，也会产生磨料颗粒的粉尘。为了减少磨料产生的二氧化硅粉尘的影响，普通控制磨料中的二氧化硅的含量，喷砂时严禁运用超越70%的石英砂。

2、环氧地坪施工工艺的选择影响着资料用量及施工时间：

就目前我们专业的施工工艺有：环氧薄涂、环氧自流平、环氧彩砂、环氧微珠、环氧纹理、环氧防静电、仿古，这里每一种工艺，它的复杂水平都不一样。

所需求的工序也就不一样，从而时间也就不一样，越复杂的工艺，它耗时也就越多，环氧薄涂地坪漆施工公司，同时资料运用的也就越多，泰安环氧地坪漆施工，从而地坪的造价也就越高，当然做出来的效果方面也会更好。

环氧自流地坪漆在施工中应用比拟多，主要它是一种无公害涂料，因而能很好的保证绿色安康，但是在施工时分有一些事项要留意，环氧地坪漆的施工步骤，这样才干保证施工后不起皮，保证基层的平整，避免裂痕，同时还能够对基层停止高压清洗，保证清洁，下面我们详细理解一下施工留意事项。

- 1、首先就是要控制好施工时分的温度，不要低于5℃，并且湿度在75%以下施工。
- 2、在施工的时分要保证空气的流通，在调制运用的时分一定要留意不能够时间过长，少于半小时。
- 3、在施工的时分要做好颐养，不要有杂物或是灰尘进入，以免影响到漆面的效果。
- 4、施工完成之后不要立即投入运用，保证一周以上的时间，在停止养护的时分，不要有水等侵入。
- 5、在运用的时分要依照规则停止分配。
- 6、依照相关的规则参加好固化剂。
- 7、坚持被涂的外表是清洁的。

环氧地坪漆施工方案-泰安环氧地坪漆施工-天清一站式服务由淄博天清物业管理有限公司提供。淄博天清物业管理有限公司（www.tianqingdiping.cn）是从事“地坪漆工程，物业管理，物业工具”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马经理。