

# 兰州市各类工程资料移交整理 代做资料

产品名称	兰州市各类工程资料移交整理 代做资料
公司名称	西安铭优电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区科技二路
联系电话	15829615660

## 产品详情

作为资料员的你，知道工程移交资料要求吗？

- 1、归档工程文件组卷分类必须清楚，将不同的文件资料分开装订、同类型的资料装订成册，并按工程进度依次编制流水编号。
- 2、移交资料类别必须齐全，内容完整。
- 3、归档的工程文件原则上为原件。没有原件时，复印件要清晰，并注明原件存放位置。
- 4、归档文件应字迹清楚、字盖章手续完备。
- 5、工程资料统一采用A4纸规格，不符合标准的原始资料要通过折叠和粘贴的方式达到A4幅面(297mm×210mm)规格，图标栏露在外面。由政府及专业检测机构编制的装订成册的文件材料（如勘察报告）除外。
- 6、工程资料尽量使用计算机打印（名和日期除外），不得使用涂改液修改；字和盖章程序要完备，不得使用圆珠笔、铅笔、复写纸等易褪色的书写材料
- 7、工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧性大、耐久性强的纸张。图纸一般采用蓝晒图，竣工图应是新蓝图，不能使用二底图。计算机出图必须清晰，不得使用计算机出图的复印件。
- 8、所有竣工图均应加盖竣工图章和设计出图专用章。竣工图的折叠方式要符合档案馆的要求(一般情况下是折成手风琴的样式，见下图1)竣工图章的基本内容应包括：“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监。

竣工图章应使用不褪色的红印泥，应盖在图标栏上方空白处。

9、凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面1/3的，应当重新绘制竣工图，并在图标上方或旁边以文字注明变更修改依据。

10、制作竣工图只能以图纸会审、设计变更、工程洽商单三种为修改依据。

2019，提升你幸福感的3件事

## 1 热爱读书

麦家在《非虚构的我》中讲述了他对待书籍的态度，爱惜到几乎有种病态。

他从不用没有洗净的手去碰书，买书时也绝不买那些卷了角或有斑迹的书。他说：“那些卷了角或有斑迹的书就让不爱惜书又需要看书的人去买吧，反正我是不要买的。”

书到了他的家里，无异于到了宫中，红木书橱使任何一本廉价书都变得华贵，在干燥的石灰粉和臭香臭香的樟脑丸的保护下，它们又变得娇气。

每个星期六上午十点，麦家书房的那方窗户总是准时地传出电机转动的嗡嗡声，有人以为他是在为周末的约会塑造发型，其实他是在给书打扫卫生，嗡嗡声是一只造型像松鼠的吸尘器发出的，不是什么

吹风机。

麦家对待书籍的近乎“病态”的虔诚，恰恰彰显着书的价值。他就是太爱书了，才会“过度紧张”，当今社会上的很多人，是不会有这种“同感”的。

麦家说：“读书有什么用，只有读书的人才知道，不读书的人是不知道的。在书的世界里，有比飞翔更轻盈的东西，有比更值钱的纸张，有比爱情更加真切的爱，有比生命更加宝贵的情。”

书中自有颜如玉，书中自有黄金屋，那些看似不起眼的幸福，就藏在每本你度过的书里。

## 2 扔掉手机，放空自己

19岁时，热爱文学的木心借口养病，带着两大箱书独自上了莫干山，专心品读他最爱的尼采和福楼拜。

白昼一室天光，暗夜一枝残烛，渴了冲杯奶粉，饿了尝点蒸肉，脱离世俗的隐逸生活，倒让他乐在其中。

正如木心所说，他是一个“在黑暗中大雪纷飞的人”，越黑暗，越寂寞，反倒越自在，越快活。

正是这种恰如其分的放空，才让他写下了“从前慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人”这般美好的句子。

村上春树《海边的卡夫卡》一书中，男主人公也是在与世隔绝的森林躲避时，想通了很多平时想不通的道理，收获了灵魂的新生。

被手机捆绑的现代人，是时候放空自己了，不要明明我站在你眼前，我们却都在低头玩手机。不要让小小的手机，把我们变成最熟悉的陌生人。

### 3勇敢表达爱

余光中和范我存可谓是文学一代佳偶，除了爱情，陕西省各类工程档案管理、移交，两人在事业上也是珠联璧合，相得益彰。

受范我存画作的启发，余光中迷恋上了梵高，利用课余时间翻译了洋洋洒洒五十万字的《梵高传》。

每译就一章，先拿给范我存誊清，再送给报纸连载。浪漫的是，文稿的正面是译文，背面竟赫然是余光中写给范我存的情书。来自爱人的小小惊喜，简直要暖化人心。

如果说热恋期余光中毫不吝啬表达爱，那么当细水长流时，有关爱的表达已经成为生活的习惯。

## 屋面变形缝种类及相应的防水做法

### 屋面变形缝种类

变形缝根据功能不同可以分为伸缩缝、沉降缝、防震缝。

伸缩缝多指为了避免温度和湿度等天气环境因素导致楼面发生膨胀变形的缝隙，这种缝隙多为垂直登高变形缝，与屋面登高或齐平、双天沟缝隙。

防震缝顾名思义，就是为了避免地震灾害设置的结构变形缝，让楼体结构不容易被破坏。

沉降缝用于同一建筑物高低存在悬殊、上部负荷重力不均的情形下，设置成几个不同段落的建筑构造缝，这种缝隙也常见于新旧建筑的连接处。

### 变形缝防水做法

不管是屋面变形缝使用何种防水材料和防水结构，都需要进行多道设防，并且保证变形缝宽度变化时，防水结构也不会被破坏。

伸缩缝的防水做法一般是在防水墙的底部涂抹防水层和缝隙衔接材料，然后表面再加涂一布和两层加强层。

沉降缝多为高低变形结构，通常防水处理是在屋面设置卷材为防水层，将卷材钉压在高层墙体上，让其向缝隙中下凹，一边固定在高层墙顶，一边黏贴在屋面防水层上，卷材表面再使用金属板做单边固定保护。然后，施工人员进行防水层涂膜处理，将合成高分子卷材与防水层涂膜进行粘结。

防震缝的防水层应该高出屋面矮墙或天沟侧壁顶面，将其上部使用合成高分子卷材进行覆盖，在卷材中间下凹到变形缝内2厘米左右，将凹槽内铺垫聚乙烯泡沫条，连接墙体两边与屋面防水层，之后，再加铺一层合成高分子卷材，卷材两边覆盖住上一层卷材的连接缝，最后，再用细石混凝土或不锈钢盖板压盖，这样整体防水处理就完成了。

## 音符

总之，屋面变形缝防水层要贴至变形缝两侧砌体的上部，其高度不小于25厘米。为了保证防水处理效果，屋面变形缝防水处理禁止使用不合格的涂料，在进行施工前，必须进行涂料检查，并注意涂料的保管方式和使用期限。

兰州市各类工程资料移交整理-代做资料(图)由西安铭优电子科技有限公司提供。西安铭优电子科技有限公司(mingyou888.tz1288.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！