

# 模数式伸缩缝f80 伸缩缝 汇顶橡塑

产品名称	模数式伸缩缝f80 伸缩缝 汇顶橡塑
公司名称	汇顶橡塑衡水有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区河东南华村衡枣路18号
联系电话	17631831983

## 产品详情

桥梁伸缩缝和变形缝，听起来是两种差不多的东西，实际上桥梁伸缩缝和变形缝有联系也有区别！桥梁伸缩缝顾名思义是用在桥梁上的，模数式伸缩缝f80，就是我们开车走桥面的时候咯噔响一下的那到缝。变形缝是伸缩缝、沉降缝和抗震缝的总称。通常是用在建筑楼房上面的。伸缩缝是指为防止建筑物构件因为天气温度变化（热胀、冷缩），使结构产生裂痕或破坏而沿房屋长度方向的适当部位竖向设置的一条构造缝。建筑物在外界因素作用下常会产生变形，导致开裂甚至破坏。桥面连续构造的做法较多，采用桥面连续构造时，连续部分桥面易于开裂。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。变形缝可分为伸缩缝、沉降缝、防震缝三种。所以说伸缩缝只是变形缝的一类。

桥梁上面伸缩缝装置的存在关系着桥梁能否正常使用，所以伸缩缝的质量十分重要，这其中包括了钢材材料的使用，制造工艺的要求，橡胶止水带的材料和性能等等因素，我公司生产的各种桥梁伸缩缝的设计载荷都是采用国家JTJ01-88(1995)《公路工程技术标准》规定的汽车超20级荷载进行设计.2、使用的异型钢材为16Mn桥梁专用钢材，钢材抗拉强度应不低于480Mpa.3、使用的支承横梁使用16Mn桥梁专用钢材或45号钢，d80桥梁伸缩缝，其容许弯曲能力不低于210Mpa.4、使用的配件钢材可使用与低于Q235强度钢材.采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - +60地区 2、采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60地区。用插入式振动棒，充分振捣密实，抹平混凝土过度段表面，用直尺检查伸缩缝顶面、过度段，应尽量与路面平顺，带浇筑砼稍有强度后一定要拆除伸缩缝定位压板，鏟去定位螺丝，并用角向砂轮磨去焊疤，补上油漆。

桥梁伸缩缝的养护，伸缩缝80型，在公路桥梁的使用养护过程中一旦发现以上问题应及时进行处理，以免问题扩大缩短伸缩缝寿命甚至桥梁使用寿命，伸缩缝，通常情况下的处理方法有：情节较轻就对桥梁伸缩缝进行重新锚定加固，浇筑区砼开裂破碎则需要重新凿开并浇筑或者用新型高分子材料进行补强处理，如果伸缩缝本体问题严重就只能更换新的伸缩缝装置了，由于桥梁伸缩缝型号比较多，如不清楚具体型号可以咨询相关厂家。安装时必须注意在螺栓孔内及接缝处进行灌封处理以确保其防水性能。在桥梁上进行划线、切割：根据设计位置放出伸缩缝中线，并按设计尺寸从中线位置量测伸缩缝混凝土保护带边线，用混凝土切缝机按所画边线切割桥面沥青混凝土。

模数式伸缩缝f80-伸缩缝-汇顶橡塑由汇顶橡塑衡水有限公司提供。汇顶橡塑衡水有限公司（[www.hvidxs.com](http://www.hvidxs.com)）是一家从事“止水带,桥梁支座,橡胶气囊”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“汇顶橡塑”品牌拥有良好口碑。计算变形量时，主要考虑以安装伸缩缝时的温度为基准，将温度变化引起的伸长量和缩短量，以及混凝土徐变和干燥收缩引起的收缩量作为基本的伸缩量。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使汇顶橡塑在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！