

中埋式橡胶止水带 汇顶橡塑有限公司 止水带

产品名称	中埋式橡胶止水带 汇顶橡塑有限公司 止水带
公司名称	汇顶橡塑衡水有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区河东南华村衡枣路18号
联系电话	17631831983

产品详情

外贴式橡胶止水带又被称为外置式橡胶止水带或者背贴式橡胶止水带，虽然叫法不一样，但指的是同一种产品。外贴式橡胶止水带，和其它止水带一样也是防水建筑材的一种，主要的作用还是用于底板下混凝土迎水面的防水作用的止水材料。外贴式橡胶止水带是型号规格多的一种止水带，样式繁多，所以外贴式橡胶止水带的报价需要有准确的图纸才能具体报价，或者根据样品提供报价，否则价格会有很大的出入。

以下为外贴式橡胶止水带的规格：单位：mm

小外贴式（低梗无孔）橡胶止水带规格:300*（6、8、10）、350*（6、8、10）、400*（6、8、10）、500*（8、10）

外贴式（高梗无孔）橡胶止水带规格:300*（6、8、10）、350*（8、10）、400*（8、10）

500*（8、10）

方孔外贴橡胶止水带规格:300*（6、8、10）、400*（6、8、10）

方孔7芯外贴橡胶止水带规格:320*（6、8、10）、350*（6、8、10）

方孔5芯外贴橡胶止水带规格:300*（6、8、10）、350*（6、8、10）、400*（6、8、10）、

500*（8、10）

通常情况普通橡胶止水带可以满足大部分的施工要求，但是部分特殊的工厂则需要橡胶止水带的某一或者几项指标要高于一般要走，那么就需要与止水带生产厂家进行沟通协调定制，举例来说比如需要高强度的止水带，就需要添加炭黑或者白炭黑。止水带在温暖环境中使用寿命要比高温的环境中长，也要比酸碱及腐蚀环境场所更长，所以不要把火源或者盐碱设施靠近橡胶止水带安装的地方。炭

黑是橡胶制品增加强度的选ze，桥梁橡胶止水带，而且所有橡胶都可以使用，或者添加高ben乙烯。它本身具有良好的机械性能和弹性，与丁ben橡胶、顺丁橡胶、天然橡胶等原胶有良好相容性。同样添加增强树脂也会增强橡胶止水带的强度，因为酚醛补强树脂是增加橡胶制品强度的shouxuan辅料。不过具体的要求也要具体的分析，不同的使用环境也会相应的改变生产工艺。

常见的外贴式橡胶止水带的规格一般有：300*8，350*8，400*8
三种规格，都是MM为单位的，300 350 400 分别为外贴式止水带截面的宽度，
8为止水带不带凹槽的厚度。

上面这个图就是工程施工图纸了关于EB
300*8规格的图纸，止水带，通过实物图和图纸我们了解了外贴式止水带的产品结构及规格。

外贴式止水带其它的常用规格，在一些常规工程中使用的止水带规格还有：300x6，300x8，300x10，350x8，350x10，中埋式橡胶止水带，400x8，400x10，500x8，500x10，500*12。外贴式止水带或背贴式止水带，是指外贴式中心无孔型止水带，背贴式止水带首要适用于混凝土构筑物底板或壁板外侧（混凝土迎水面）。宽度在150-500mm，厚度在2-8mm，具体的截面形状要根据建筑设计的图纸来确定。

中埋式橡胶止水带-汇顶橡塑有限公司(在线咨询)-止水带由汇顶橡塑衡水有限公司提供。在此期间，环境温度往往发生很大的变化，正是由于这些温差导致混凝土的线膨胀系数因温度的变化而增大，从而导致混凝土产生大量的线性膨胀，而埋地止水带的成型产物不能适应如此大的变形，导致应力集中。汇顶橡塑衡水有限公司（www.hvidxs.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！