

无线监控终端JF3000D、JF3000E（申舒斯水表专用）

产品名称	无线监控终端JF3000D、JF3000E（申舒斯水表专用）
公司名称	杭州炯丰科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:杭州炯丰科技 型号:JF3000D、JF3000E 产地:杭州
公司地址	浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道181号10幢202、204室
联系电话	13588700090

产品详情

1、产品简介

JF3000D、JF3000E产品是本公司根据申舒斯水表定制的两个产品，功能和原理相同，JF3000D匹配WPD/WSD的DN40-DN300口径水表，JF3000E匹配420PC的DN40口径水表。它集无磁采集水量、瞬时流量、压力和NB-IOT通讯一体化，将大幅降低材料和安装成本，把高精度的机械水表升级为远程智能水表。

2、应用场景

2.1 大口径水表监测系统；

2.2 JF3000D匹配申舒斯WPD/WSD的DN40 - DN300口径水表；

2.3 JF3000E匹配申舒斯420PC的DN40口径水表；

3、功能简介

3.1 无磁采集申舒斯水表的正反累计流量和瞬时流量；

3.2 支持1路压力采集；

3.3 采样间隔可设置，默认30分钟，最小5分钟，上发可设12小时或24小时；

3.4 上发起始时间可设，默认8点；

3.5 支持1路红外通讯功能，可设置和查询数据；

3.6 支持2个IP地址的NB-IoT全网通数据传输，支持UDP、UDP或COAP；

3.7 自带系统时钟（24小时制），每1条传输信息都带时间标志；

3.8 带有大容量数据存储功能，保存数据6个月以上；

3.9 产品有断线自动补数据功能，确保系统没有数据丢失；

3.10 产品具有远程设置参数、远程重启、远程升级功能，应用灵活。

4、技术指标

4.1 电池年限：6年以上，30分钟一个数据，一天发一次；

4.2 防水等级：IP68，可长期泡水；

4.3 天线：水表安装于地面上采用内置天线，表井里采用外置天线；

4.4 安装方式：直接卡在水表上，一体化。

4.5 工作环境温度：-40 ~ +70C，储存温度：-50 ~ +85C，相对湿度：95%(无凝结)。