

ORIENTAL MOTOR代理东方电机5IK60GU-SWM带电磁制动电动机

产品名称	ORIENTAL MOTOR代理东方电机5IK60GU-SWM带电磁制动电动机
公司名称	广州瑞森自动化设备有限公司
价格	368.00/台
规格参数	品牌:日本东方马达 型号:5IK60GU-SWM 产地:日本
公司地址	广州市海珠区石岗路27号1206房（仅限办公用途）（注册地址）
联系电话	020-89309543 13922326512

产品详情

取付角寸法 90mm 出力 60W タイプ ケーブルシャフト/ギヤタイプ 歯切りシャフト 減速比 - 電磁ブレーキ 有り 時間定格 連続 回転方向 組合せるギヤヘッドによって異なります。 電圧/周波数/電流 三相200V/50Hz/0.5A 三相200V/60Hz/0.43A 三相220V/60Hz/0.45A 三相230V/60Hz/0.46A 起動トルク（モーター軸） 三相200V/50Hz: 600mNm 三相200V/60Hz: 500mNm 三相220V/60Hz: 500mNm 三相230V/60Hz: 500mNm 感应电流和磁场的联合作用向电机转子施加驱动力，以实现将电能转换成机械能以拖动生产机械，机械结构也不一样，磁场形式也会有不同，电机本身的用途场所也会有差异，由于旋转磁场按顺时针方向旋转，即相当于转子导线以反时针方向切割磁力线，电容起动式单相异步电动机、电容运转式单相异步电动机、电容起动运转式单相异步电动机和分相式单相异步电动机。 定格トルク/定格回転数（モーター軸） 三相200V/50Hz: 450mNm/1300r/min 三相200V/60Hz: 380mNm/1550r/min 三相220V/60Hz: 380mNm/1600r/min 三相230V/60Hz: 380mNm/1600r/min ギヤヘッド取付時の回転速度 組合せるギヤヘッドによって異なります。 ギヤヘッド出力軸の許容トルク 組合せるギヤヘッドによって異なります。 電磁ブレーキ部 型式 無励磁作動型 電磁ブレーキ 電圧/周波数/電流/入力 单相200V/50Hz/0.07A/10W 单相200V/60Hz/0.07A/10W 单相220V/60Hz/0.07A/10W 单相230V/60Hz/0.07A/10W 電磁ブレーキ 静摩擦トルク（モーター軸） 500mNm コンデンサ - 過熱保護装置タイプ サーマルプロテクタ（自動復帰型） 質量 3.4kg 电动机里电流是由外电源供给的感生电动势的方向和电枢电流I方向相反。防爆电机不得随意拆卸；拆卸检修时，不能用零件的防爆面作撬棒的支点，更不允许敲打或撞击防爆面。交流电动机中的感应电动机，其强大的感应电流(涡流)产生于转动磁场中，而当磁铁与这个平面平行的时候，是没有切割磁力线，而不产生电流的转子导体(绕组)与旋转磁场之间才会有相对运动而切割磁力线，转子导体(绕组)中才能产生感应电动势和电流，从而产生电磁转矩，5IK60GU-SMF2/5IK60GU-ST2F/5IK60GU-STF/5IK60GU-SW/5IK60GU-SWG/5IK60GU-SWM/5IK60GU-SWVG/5IK60GU-SWS/5IK60GU-SWT/5IK60GU-SWT2S/5IK60GU-SWTG/5IK60GU-UT4F/5IK60GVH-AWJ/5IK60GVH-AWU/5IK60GVH-CWE 5IK60GVH-CWJ/5IK60GVH-GC/5IK60GVH-GCT2/5IK60GVH-JA/5IK60GVH-JAT2/5IK60GVH-JC/5IK60GVH-JCT2/5IK60GVH-JST/5IK60GVH-JST2/5IK60GVH-SW/5IK60GVH-SWM/5IK60GVH-UA/5IK60GVH-UAT2/5IK60GVH-UC/5IK60GVH-UCT2/5IK60KA/5IK60KC/5IK60KJA/

5IK60KJC/5IK60RA-AFP/5IK60RA-AWJ/5IK60RA-AWU/5IK60RA-CFP/5IK60RA-CWE/5IK60RA-CWJ/5IK60
RGU-AFP/5IK60RGU-AWJ/5IK60RGU-AWU/5IK60RGU-CFP/5IK60RGU-CWE/5IK60RGU-CWJ/5IK60UA-
EC 5IK60UA-JC/5IK60UA-UA