

耐高温双面胶带加工冲型

产品名称	耐高温双面胶带加工冲型
公司名称	深圳市戈埃尔科技有限公司
价格	7.55/PCS
规格参数	品牌:GOEL 颜色:黑色、灰色、白色 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道大浪社区罗屋围第二工业区1号置富润产业园201
联系电话	0755-21032753 13691801529

产品详情

耐高温双面胶带加工冲型

[产品特性]：耐高温双面胶带；是

一款易于操作，通用的型的双面胶，具有耐久性，耐温性好，短期耐温性120℃，长期耐温性90℃；防水性，回弹性好，粘力强。

[耐温情况]:长期耐温:90摄氏度;短期耐温:120摄氏度。

[应用技术]：粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。要达到的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

[产品应用]：

在环保方面符合ROHS、PFOS法规要求，广泛用于加工行业，包括橡塑行业中橡胶条及塑料的粘结，适用

于冰箱蒸发器及控制面板粘结、铭牌粘结、电视机、播放机前面板粘接之用.可以用在手提式电脑、手机、PDA、汽车、液晶显示器、OA设备等电子通用材料的粘接之用。

[产品用途]：3M9080双面胶在环保方面符合ROHS、PFOS法规要求，广泛用于加工行业，包括橡塑行业中

橡胶条及塑料的粘结，适用于冰箱蒸发器及控制面板粘结、软白板、铭牌粘结、家用电器、汽车、手机、海棉、纸品、玩具等。

[贮存期限]：在室温和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为12个月。

[真品辨别]一是闻气味，真品胶味很淡；二是掂份量，真品份量比较重；三是捏起来很实在的，没有泡的感觉。