

SH113C全自动倾点测定仪

| | |
|------|---------------------------------------------|
| 产品名称 | SH113C全自动倾点测定仪 |
| 公司名称 | 山东盛泰仪器有限公司 |
| 价格 | 85000.00/台 |
| 规格参数 | 盛泰:山东盛泰仪器有限公司 SH113C:全自动倾点测 济南:山东省济南市 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6-8号1层101 |
| 联系电话 | 13805402265 13864083110 |

产品详情

SH113C全自动倾点测定仪符合GB/T3535国家标准要求，采用多个单片机组成的主控部件，自动制冷、自动恒温、自动检测，并自动打印输出结果。采用双级制冷系统，使制冷范围+30 ~ -70 ，适应倾点/凝点高于-35 样品的检测，由于采用了德国丹佛斯进口压缩机使工作长期稳定可靠，不易损坏。采用干式阱形冷浴箱，滞后性小、降温快，不需要其它冷却介质，方便使用和维护。采用高性能红外线检测技术，检测灵敏度高，可靠性强。

SH113C全自动倾点测定仪符合GB/T3535国家标准要求，采用多个单片机组成的主控部件，自动制冷、自动恒温、自动检测，并自动打印输出结果。采用双级制冷系统，使制冷范围+30 ~ -70 ，适应倾点/凝点高于-35 样品的检测，由于采用了德国丹佛斯进口压缩机使工作长期稳定可靠，不易损坏。采用干式阱形冷浴箱，滞后性小、降温快，不需要其它冷却介质，方便使用和维护。采用高性能红外线检测技术，检测灵敏度高，可靠性强。产品特点：嵌入式一体化工业级10寸彩色液晶触摸屏操作灵活方便。触摸屏控制、程序控制多种模式易于操作，内置微型热敏打印机自动报告检测结果 冷浴恒温采用单级机制冷系统，采用了德国丹佛斯进口压缩机使工作长期稳定可靠，使用寿命长干式阱形冷浴箱，具有滞后性小、降温快，检测样品等待时间短，不需要其它冷却介质，方便使用和维护。高性能红外线检测技术，检测灵敏度高，可靠性强。制冷速度快，低噪音，可连续试验。技术参数：使用环境：温度0 ~ 60 相对湿度： 80% 试验孔数：双孔 温度范围：+30 ~ -70 控温精度：< ±0.3

制冷介质：金属浴制冷 凝点检测：红外线检测 人机界面：8寸彩色液晶触摸屏 打印机：小型热敏打印机 电源：AC220 V 50Hz 最大功率：2kw