

# 双缸双液注浆泵双液注浆泵3ZBQS20/5双液注浆泵

产品名称	双缸双液注浆泵双液注浆泵3ZBQS20/5双液注浆泵
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:FBY 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

## 产品详情

双缸双液注浆泵双液注浆泵3ZBQS20/5双液注浆泵而现有的双液注浆泵只能通过拆除这些存在阻塞物的部件进行清理或在注浆泵的管路上接入外置清洗管路，并充入清洗介质进行清洗，这些操作通常耗时较长，浪费人力及工时，并且清洗后的管路内还会存留部分清洗介质及残渣，这些清洗介质或残渣在注浆泵再次使用时会与混合后浆体产生反应，影响混合后浆体的物理化学性质，导致封堵、加固效果变差,具有自清洗功能的气动双液注浆泵，包括泵体和与泵体连接的外围管路，所述的泵体包括一个气缸缸筒，气缸缸筒的每个端面各设有一个气缸封头，每个气缸封头内各嵌入安装有一个限位阀，限位阀的触点伸入到气缸缸筒内部。双缸双液注浆泵双液注浆泵3ZBQS20/5双液注浆泵检测装置包括两根对称放置的检测管道，检测管道的一端与双液注浆泵的出浆口连接，其另一端与混合管道连接，检测管道上依次安装压力表、调压阀和流量计，压力表安装在检测管道上靠近双液注浆泵的一端。

### 双液注浆泵产品介绍

由于为井下双液注浆，需要选择使用两台注浆泵或者使用一台双液注浆泵，选择两台注浆泵，则需要测量出两台注浆泵的每个档位的泵量值。双液注浆泵可输送水泥浆、黄泥浆、水玻璃、油、水等多种介质。可同时输送两种介质也可单独输送一种介质，性能稳定，结构紧凑，操作维护方便。

在化工、工程施工、石油部门等领域，原料、半成品和成品大多是液体，液体输送过程中经常使用泵，泵在这些过程中起到了输送液体和提供液体流量的作用，所以泵成为了流体输送、浆液注、双组份配料中重要设备之一。双液注浆泵广泛应用于隧道，矿井采掘工作面注浆堵水；岩巷及混凝土井壁注浆堵漏水；隧道裂痕，破碎岩体，疏散岩石的加固补强；锚固注浆；回填注浆和防止地表下沉，防止滑坡，纠正建筑物偏斜所进行的注浆等。

### 双液注浆泵主要技术特点

单缸双作用，活塞往复一次，可实现两种液体的吸排；

液压驱动，机器工作可靠，泵送压力高；

独创的换向机构，对有特殊要求的工作场所（防爆）也能适用；

结构紧凑，适合狭小空间施工。

双缸双液注浆泵双液注浆泵3ZBQS20/5双液注浆泵在现场进行双液配比凝固试验，分别取得不同泵量配比参数下的浆液凝固时间和结石体强度，选择比较理想的配比参数，传动机构中，传动轴与偏心轮固定连接，偏心轮通过连杆大瓦安装于曲柄连杆一端内，曲柄连杆另一端与连杆连接。双缸双液注浆泵双液注浆泵3ZBQS20/5双液注浆泵基于上述有益效果，本实用新型提高了设备的便携性及有效功率，降低了设备的运行成本，并延长了设备的使用寿命，在需要调节两种浆液的比例时，调整流量调节阀，就可以可控制液压油进入水泥浆油缸和添加剂油缸的分配比例，实现了两油缸往复运动速度的差别，从而控制了与油缸直联的两料缸对不同浆液的泵送比例，实现了两种浆液输出的比例调节。