新疆双登蓄电池厂家现货供应价格

产品名称	新疆双登蓄电池厂家现货供应价格
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:双登 型号:6-GFM-65 产地:江苏
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210(注册 地址)
联系电话	15652986788 15652986788

产品详情

新疆双登蓄电池厂家现货供应价格

双登蓄电池售后服务:

- 1. 对售出的双登电池我们建立《顾客档案》,实行跟踪服务。
- 2.双登电池售出后,实行随时电话跟踪,并执行每年至少一次的彻底巡检,并向顾客报告蓄电池使用情况,让顾客用的放心。
- 3. 发生顾客投诉时,一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案,直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到最小。
- 4. 正常情况下,退回双登电池在到货两周内出具检测报告,确属我司原因我司承担责任;非我司双登电池原因,我们出具相应报告,

双登电池出厂时已经完全充电,用户拿到双登电池后即可安装投入使用。

双登蓄电池使用注意事项

- 1.不要打破双登电池,双登电池电解液具有强烈的腐蚀性,对皮肤和衣物有腐蚀作用。
- 2.不要使双登电池短路,双登电池短路时,会导致机器损坏、双登电池发热、发生危险。
- 3.不要把双登电池投入火中,投入火中会引起双登电池爆炸。

- 4.不得捣毁双登电池,捣毁双登电池会使双登电池的安全结构受破坏。
- 5.避免双登电池正负极反接,正负极反接会使双登电池爆炸。
- 6.不要使双登电池过充电,并防止过大的电流放电。
- 7.不要破坏双登电池密封结构,双登电池密封结构受到破坏后,会引起双登电池漏液、火灾甚至爆炸。
- 8.不要将双登电池放置在密闭的容器或密闭的设备中进行充电,以免引起双登电池爆炸。

双登蓄电池特点:

- 1、凝胶电解质,无内部短路。热容量大,热消散能力强,能避免一般蓄双登电池易产生的热失控现象, 因而在高温操作时极为可靠,双登电池不会产生"干化"现象,工作温度范围。
- 2、由于双登电池为胶状固体,所以电解质浓度均匀,不存在酸分层现象。
- 3、酸浓度低,对极板腐蚀弱,并采用独特的管式极板,因此双登电池寿命长。
- 4、双登电池极板采用无锑合金,双登电池自放电极低。20C下存放两年后,还有50%以上的容量,即两年内不需补充电。
- 5、超强的承受深放电及大电流放电能力,具有过充及过放电自我保护性能。
- 6、双登电池抗深放电能力强,100%放电后仍可继续接在负载上,在四星期内充电可恢复原容量。
- 7、采用高灵敏低压伞型气阀(公司专利),使蓄双登电池使用更加安全可靠。
- 8、采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封(公司专利),保证了使用寿命后期极柱生长时的密封性能。

双登蓄电池产品特性:

1、免补水、维护简单

采用特殊设计克服了双登电池在充电过程中电解失水的现象,双登电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化,因此双登电池在使用寿命期间完全无需补水,维护简单。SHOTO蓄电池GFM-300 2V300AH型号齐全

2、密封安全、安装简单

双登电池内没有流动的电液,双登电池立式、侧卧安装使用均可,无电液渗漏之患,而且在正常充电过程中双登电池不会产生酸雾。因此可将双登电池安装在办公室或配套设备房内,而无需另建专用双登电池房,降低工程造价。

3、使用寿命长

采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅,在25 的环境温度下,正常浮充寿命可达10年以上。

4、高功率放电性能好

采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板,而且装配较紧,使得双登电池内阻极小。在-40~60温度

范围内进行大电流放电,其输出功率比常规双登电池可高出15%左右。SHOTO蓄双登电池6-FMX-180前 置端子12V180AH狭长型

5、安装使用方便