

新乡LEEN乐恩机械--供应碎矿石提升TH、HL-400型环链斗式提升机

产品名称	新乡LEEN乐恩机械--供应碎矿石提升TH、HL-400型环链斗式提升机
公司名称	新乡市乐恩振动筛分机械有限公司
价格	25556.00/台
规格参数	品牌:LEEN乐恩 型号:TH、HL-400 产地:河南新乡
公司地址	河南省新乡市牧野区王村镇寺庄顶工业园606号
联系电话	0373-2028808 15736908878

产品详情

TH、HL型环链式提升机

一、产品简介：

TH、HL型环链式提升机适用于垂直输送琢性较大的粉状、粒状、及小块状的物料，如粮食、煤、水泥、碎矿石等，输送高度高至40m，其特点为：结构简单，运行平稳，掏取式装料，混合式或重力卸料，轮缘采用组合链轮，更换方便，链条经特殊处理寿命长，下部采用重力自动张紧装置，能保质恒定的张力，避免打滑或脱链，同时在料斗遇阻时，有一定的容让性能够有效地保护运动部件，物料温度不超过250。TH型按JB3926 - 85《垂直斗式提升机》标准设计制造，应优先选用。HL型斗提机连接尺寸同原HL型，链条、链轮、张紧装置等同TH型，即可靠性同TH型。

二、产品特点:

- 1、维护方便，寿命长。机壳钢板加厚、刚性好。
- 2、输送物料的温度最高可达250℃。提升高度运行平稳可靠，噪音小，维护方便。
- 3、中节机壳具有单通道和双通道两种形式。改进机型的提升输送量比普通机型提高30%以上。
- 4、提升机环链采用低合金钢锻造，并经渗碳淬火处理，具有极高的抗拉强度和耐磨性能。
- 5、TH型环链斗式提升机是一种圆环链斗式提升机采用混合式或重力卸料，挖取式装料。牵引件用优质合金钢高度圆环链。中部机壳分单、双通道两种形式为机内重锤箱恒力自动张紧。链轮采用可换轮缘组合式结构。使用寿命长，轮缘更换工作简便。下部采用重力自动张紧装置，能保持恒定的张紧力，避免打滑或脱链，同时料斗遇到偶然因素引起的卡壳现象时有一定的容让性，能够有效地保护下部轴等部件。

三、主要构件

斗式提升机由料斗、[驱动装置](#)、顶部和底部滚筒（或链轮）、胶带（或牵引链条）、张紧装置和机壳等组成。

ZH型(中深斗)一般适用于输送湿的、易结块、较难抛出的物料，如湿砂、型砂、化肥、碱肥、碱粉等。SH型(深斗)一般适用于输送干燥的、松散易于抛出的物料，如水泥、碎石、煤块等。TH型环链斗式提升机传动装置有二种形式，分别配有ZJ型减速器和ZQ型减速器。ZJ型轴装减速器直接套装在主轴轴头上，省去了传动平台，联轴器等，使结构紧凑、重量轻、而且内部带有异型辊逆止器，逆止可靠，该减速器噪声低，运转平稳，并随主轴浮动，可消除安装应力。本机输送量365m³/h,提升高度为50m。

四、技术参数:

