

新乡LEEN乐恩机械--供应颗粒物料提升NE-200系列板链式提升机

产品名称	新乡LEEN乐恩机械--供应颗粒物料提升NE-200系列板链式提升机
公司名称	新乡市乐恩振动筛分机械有限公司
价格	35666.00/台
规格参数	品牌:LEEN乐恩 型号:NE-200 产地:河南新乡
公司地址	河南省新乡市牧野区王村镇寺庄顶工业园606号
联系电话	0373-2028808 15736908878

产品详情

NE系列板链式提升机

一、产品简介：

NE系列板链式提升机是引进国内外先进技术开发的产品。该系列提升机适用于垂直输送粉状、粒状和块状物料，也可提升磨琢性大的物料，物料温度一般不超过200℃，提升高度高达40m。

其特点主要有：提升范围广，输送能力大，驱动效率小，流入式喂料，重力诱导式卸料，使用寿命长，密封性好，运行平稳可靠，操作维修方便，结构紧凑、刚性好、运行费用低。

二、产品特点:

- 1、输送能力大。该系列斗式提升机是国内同类提升机中相近结构尺寸输送量较大的提升机，提升量为50 m³/h ~ 500m³/h。
- 2、提升范围广。这类斗式提升机对物料的种类、特性要求少。不仅能提升一般的粉料、小颗粒料，而且可提升磨琢性较大的物料，要求温度 200 ° C。
- 3、驱动功率小。采取流入式喂料、诱导式卸料，大容量的料斗密集型布置。在物料提升时几乎无回料和挖料现象，因此无效功率少，比环链提升机节省功率30%。
- 4、提升高度高。采用板链式高强度链条，在额定输送量下提升高度可达60米。
- 5、操作、维修方便，易损件少。
- 6、本斗式提升机结构钢性好，精度高。机壳经折边和中间压凸，经焊接后，刚性好且外观漂亮。综合成本低，密封性能好，节能环保且维护少。

三、主要构件1、上部装置：安装有轨道（双排道），防止链条摆动，逆止器，防止料斗回转，物料阻满下部机壳，卸料口装有橡胶板防止回料。2、中间节：部分中间节装有轨道（双排节），以防止链条工作中摆动，部分中间节装有检修门以便维修。3、下部装置：安装有张紧装置，NE15~NE50采用弹簧张紧，NE100~NE800采用重锤箱张紧。4、上下链轮采用ZG310-570。整体调质，HB229-269齿面淬火HRC40~48。5、板链：链板采用45 # HRC36~42。

四、技术参数:

[4008497551.pdf](#)