

H44X止回阀橡胶瓣止回阀-沧州利驰阀

产品名称	H44X止回阀橡胶瓣止回阀-沧州利驰阀
公司名称	沧州利驰阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	材质:球墨铸铁 型号:H44X 公称通径:DN50-DN600
公司地址	河北省沧州市泊头市郝村镇常官屯村
联系电话	15100872699

产品详情

橡胶瓣止回阀产品介绍：

H44X(SFCV)橡胶瓣止回阀主要适用于给排水系统，可安装于水泵出水处，以防止倒流及水锤对泵的伤害。该阀还可安装在蓄水池进出水管的旁通管上，以防止池水倒流至给水系统中。

橡胶瓣止回阀工作原理：

H44X(SFCV)系列橡胶瓣止回阀的零部件设计主要由阀体、阀盖及橡胶瓣三种主要零件组成。阀门中的橡胶瓣由钢板、钢棒及强化尼龙布做衬底，外层披覆橡胶制成，阀瓣开关寿命可达100万次。H44X(SFCV)系列橡胶瓣止回阀采用全流面积设计，具有水头损失小，不易堆积杂物，维修简便等特性。主要适用于卧式安装的给排水系统，可安装于水泵出水口处，以防止倒流及水锤对泵伤害。H44X(SFCV)系列橡胶瓣止回阀还可安装在蓄水池进出水管的旁通管上，以防止池水倒流至给水系统中。

橡胶瓣止回阀产品特点：

- 1、具有水头损失小，不易堆积杂物，维修简便等特性。
- 2、该阀采用全流面积式设计，具有水头损失小，不易堆积杂物，维修简便等特性。
- 3、该阀主要适用于给排水系统，可安装于出水口处，以防止倒流及水锤对泵伤害。
- 4、橡胶瓣由钢板、钢棒及强化尼龙布做衬底，外层披覆橡胶制成，阀瓣开关寿命可达100万次。

橡胶瓣止回阀主要零件材料：

零件名称	阀体	阀盖	阀瓣
材料	铸铁	铸铁	钢材+强化尼龙布

橡胶瓣止回阀密封试验压力：

型号	公称压力PN (MPa)	密封试验压力 (MPa)
H44X-10	1.0	1.1
H44X-16	1.6	