

# 直型翅片管 缠绕加热管 14mm散热片加热管 电加热元件 220V不锈钢

产品名称	直型翅片管 缠绕加热管 14mm散热片加热管 电加热元件 220V不锈钢
公司名称	江苏康泰尔高热制品有限公司
价格	50.00/个
规格参数	电压:220V 功率:5KW 管径:14MM
公司地址	解放南路中建大厦9F
联系电话	13382600729

## 产品详情

【江苏康泰尔】直型翅片管 缠绕加热管 14mm散热片加热管 电加热元件 220V/380V不锈钢电热

江苏康泰尔】直型翅片管 缠绕加热管 14mm散热片加热管 电加热元件 220V/380V不锈钢电热管  
暖风机小翅片管

产品名称：【江苏康泰尔】直型翅片管 缠绕加热管 14mm散热片加热管 电加热元件  
220V/380V不锈钢电热管 暖风机小翅片管

管径：14mm

材质：316

电压：220/380V

产品认证：ISO9001，SGS,CE

翅片式电加热管，是在原加热元件表面缠绕金属散热片，与普通元件相比散热面积扩大了2-3倍，即翅片散热元件所允许的表面功率负荷是普通元件的3-4倍。由于元件的长度缩短，使得本身的热损失减小，在相同的功率条件下，具有升温快、发热均匀、散热性能好、热效率高、使用寿命长、加热装置体积小，成本低等优点。根据用户要求进行了合理的设计，便于安装。产品在烘箱、烘道加热、机械制造、汽车、纺织、食品、家电等行业，尤其在空调器风幕行业得到广泛应用，加热介质一般为空气。

W型 U型不锈钢加热管技术参数

1.电压可设计为：12-660V

2.单注功率为：50W-9KW

3.设计使用寿命有10000多小时。

4.材质有：304、316、321不锈钢、Incoloy800/801等。

5.规格有：U型、W型、异形、带散热翅片电加热管、防爆电加热管

6.对不锈钢电热管的质量造成影响的因素中，材料的质量占很重要

7.合理选择电热管的原材料，是保证电热管质量的前提。

8.管材的选用原则：耐高温、耐腐蚀。

9.电阻丝的选用：康泰尔A-1、Nikrothal 80、Cr20Ni80

10.氧化镁粉的选用：工业级氧化镁粉

11.封口材料的选用：硅油+704密封胶

产品均为非标件，订购前请在线联系我们

购买之前，请客户确定好自己需要购买的产品，可以提供图纸、实物图片或者样品，提升沟通效率。1、付款方式 1 正常定制产品全款发货 2 预付30-50%（货款）定金，余款在发货前付清 3 预付30-50%（货款）定金，余款物流代收，代收手续费有需方支付另注：一般小货轻货采用快递方式发货（具体快递根据具体地域帮助选择\*\*快递公司），样品件一般采用顺丰快递，重货大件一般采用德邦物流、天地华宇、佳吉快运、中铁物流等物流（这类产品一般长度不长于3米）。产品长于3米或一些控制柜运输途中不易太多中转的一般采用专线物流。具体运费可以预付可以到付（具体费用具体咨询！）。2、退换货政策定制产品按照样品或者图纸生产，如尺寸，质量有问题可联系工作人员换货处理，流程是买方寄回产品（运费买方先垫付，如确实质量问题，我司承担，不接受到付），我司检验部确认为产品质量问题，重新加工后寄给用户。来回运费由我司承担，正常时间为一周。3、发票制度说明我公司可以开具17%增值税发票，款项落实到公司账户信息后，我们会在货物寄出前寄出，正常发票寄快递，特殊情况除外，发票寄出我们会短信或者电话形式告知用户。

技艺精湛的技术人员和经验丰富的售后服务队伍，紧跟潮流，将互联网技术应用到公司生产经营的各个环节中。积极开展互联网营销，及时提供公司\*\*产品信息和技术服务是公司客户服务的保证。江苏康泰尔高热制品有限公司竭诚为您服务！