

上海批发玻璃棉卷毡每吨价格

产品名称	上海批发玻璃棉卷毡每吨价格
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	名称:玻璃棉卷毡 功能:保温 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

上海批发玻璃棉卷毡每吨价格

玻璃棉是在玻璃熔融状态法离心注塑过程中，通过热固化深加工处理，可以用一系列产品制成玻璃棉卷毡产品。

玻璃棉卷毡特点：具有阻燃性、无毒、耐蚀性、体积密度小、导热率低、化学稳定性强、吸水率低、疏水性好等优点，被公认为优越的保温、隔热、吸音材料，具有非常普遍的应用价值。该数据用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等各类保温、吸声、降噪等领域，效果显著。由于离心玻璃纤维的柔软和薄，皮肤在施工中不会受到刺激。因此是热绝缘的选择。

玻璃棉卷毡产品用处：玻璃棉毡、吸音棉毡是一种理想的吸音及保温隔热的资料，普遍用于房屋墙体、船舶机舱隔热;计算机房、冷藏库恒温;各种发电机房、泵房的降噪;声响柜、声响调整等。

吸音系数：玻璃棉毡、吸音棉毡作吸音资料运用时，在其背后留着空气层或外表粘贴装饰资料。在空气层厚度为 100-150mm 范围内，空气层越厚，中、低音域的吸音率越高，

有效吸音率范围就扩展至 100Hz。作用：墙体吸音、墙体隔音、墙体保温、墙体隔热。

玻璃棉卷毡产品施工要点：

1、风管与部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统紧密性检验合格后停止。

2、空调工程的制冷系统管道，包括制冷剂和空调水系统绝热工程的施工，应在管路系统强度与紧密性检验合格和防腐处置完毕后停止。

3、施工应严厉消弭各种隐患，如接缝不严、充填不均、收缩缝处置不当、防腐处置不善、捆扎不牢等。

4、保送介质温度低于四周空气露点温度的管道，隔汽层(防潮层)必需完好，且封锁良好。

5、绝热资料应密实，无裂痕、空隙等缺陷。外表应平整，当采用卷材或板材时，允许偏向为 5mm;采用涂抹或其他方式时，允许偏向为 10mm。防潮层(包括绝热层的端部)应完好，且封锁良好。

6、管道绝热层的施工时，管壳的粘贴应结实、铺设应平整;绑扎应严密;保温时不应大于 5mm、保冷时不应大于 2mm，并用粘结资料勾缝填满;外层的程度接缝应设在侧下方。当绝热层的厚度大于 100mm 时，层间应压缝;其间距为 300 ~ 350mm，且每节至少捆扎 2 道。

7、管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热构造应能单独拆卸。

玻璃棉卷毡是建筑市场上用的比较多的一种建筑保温材料，在所有的吸声材料里面绝对算得上是坚固的，而且这样的一种材料的使用时间也正在逐渐的增加，因此这也就是很多人都非常喜欢选择这种材料的原因，当然如果体型比较好，或者是说体积密度比较小的话，基本上也是他们的优点，总体他们在日常生活当中离不开这样的一种玻璃棉卷毡的产品。