

热熔胶级 阿科玛eva现货供应 中山阿科玛eva

产品名称	热熔胶级 阿科玛eva现货供应 中山阿科玛eva
公司名称	东莞市神牛化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市常平镇大京九塑料城塑常路77-78号
联系电话	18825773741

产品详情

在经济全球化的今天，我们郑重承诺，阿科玛eva现货批发商，神牛塑料将一如既往，中山阿科玛eva，以真诚的态度、优质的服务，把顾客价值放在首位，并与广大客户保持更加和谐融洽的合作，希望通过自己的勤勉务实、开拓进取，阿科玛eva现货供应，与新老客户共铸辉煌！

我们在中国大陆范围经销供应

法国阿科玛Evatane EVA原料

42-60 EVA 阿科玛EVATANE? 用于热熔胶、电缆、油墨 物性参数:

Characteristics Value Unit Test Method

Vinyl Acetate Content >41 % Wt FTIR (Internal Method)

Melt Index (190 ° C / 2.16 kg) 65-85 g/10min ISO 1133 / ASTM D1238

Density (23 ° C) 0.96 g/cm³ ISO 1183

Melting point 52 ° C ISO 11357-3

Vicat softening point (10N) <40 ° C ISO 306 / ASTM D1525

Ring & Ball temperature 95 ° C ASTM E28

Elongation at break 900-1100 % ISO 527 / ASTM D638

Tensile strength at break 5 MPa ISO 527 / ASTM D638

Hardness Shore A 42 - ISO 868 / ASTM D2240

EVA法国阿科玛28-03抗氧化 中空吹塑 薄膜级 柔韧性佳28%VA，阿科玛eva厂商公司，EVA

热熔EVA法国阿科玛EVA 28-03EVA特性VA含量28%，MI:3图片

东莞28-800价格，东莞EVA 28-800

厂家(产地):法国阿科玛 牌号:42-60

产品参数表:性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

物理性能

密度 ISO 1183 0.960 g/cm³

熔体流动速率 190 /2.16kg ASTM D-1238 55-80 g/10min

机械性能 硬度 ASTM D-2240 42

断裂拉伸强度 ASTM D-638 5.00 MPa

断裂伸长率 ASTM D-638 900-1100 %

热性能 熔融温度 DSC 48

维卡软化温度 ASTM D-1525 <40

阿科玛EVA特性:

广泛用于发泡鞋材、功能性棚膜、包装模、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。

- 1、乙yi酸乙烯含量在5%以下的EVA，其主要产品是薄膜、电线电缆、LDPE改性剂、胶粘剂等;
- 2、乙yi酸乙烯含量在5%~10%的EVA产品为弹性薄膜等;
- 3、乙yi酸乙烯含量在20~28%的EVA，主要用于热熔粘合剂和涂层制品;

EVA是由LLDPE(线性低密度聚乙烯)和醋酸(VA)共聚而成。

热熔胶级-阿科玛eva现货供应-中山阿科玛eva由东莞市神牛化工有限公司提供。东莞市神牛化工有限公司 (evatpee.1688.com) 为客户提供“塑料原料,通用塑料,工程塑料,热塑弹性体。”等业务,公司拥有“杜邦陶氏,宝理,道达尔,三井”等品牌。专注于工程塑料等行业,在广东 东莞 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:杨瑞。同时本公司 (www.snhgasa.com) 还是从事ASA原料,挤出级asa,耐候性asa材料的厂家,欢迎来电咨询。