

## 锅炉专用燃料油（冷喷式）

产品名称	锅炉专用燃料油（冷喷式）
公司名称	苏州市斯大暖通设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	粘度: 5.0 密度: 0.88 (g/cm <sup>3</sup> ) 凝点: -5 ( )
公司地址	苏州市吴中区龙西路162号4楼409室
联系电话	65184216 15952444555

## 产品详情

粘度	5.0	密度	0.88 (g/cm <sup>3</sup> )
凝点	-5 ( )	含硫量	0.3 (%)
水分	0.013 (%)	闪点	55 ( )
型号	轻质燃料油		

### 一、试验数据：

锅炉专用燃料油1#：黄棕色

指标	技术标准	实测	实验方法
密度 (20 )	0.96	0.88	gb2540-81
灰份%	0.06	0.01	gb508-85
水分%	1	0.013	卡尔费休法
运动黏度0e 20	16	5.0	gb265-88
热值kcal/kg	9500	10430	gb/t213-1996
凝点	0	-5	gb/t3536
含硫量%	0.8	0.3	gb/t380
闪点 (闭口)	45	55	gb261-83
机械杂质%		无	gb/t511
色泽：透明黄棕色液体			

锅炉专用燃料油2#：棕色

指标	技术标准	实测	实验方法
密度 (20 )	0.96	0.83 ( 实测 )	gb2540-81
灰份%	0.06	0.05	gb508-85
水分%	1	0.07	卡尔费休法
运动黏度0e 20	16	12.4	gb265-88
热值kcal/kg	9500	10380	gb/t213-1996
凝点	0	-5	gb/t3536
含硫量%	0.8	微量	gb/t380
闪点	45	150	gb261-83
机械杂质%		无	gb/t511
色泽：透明棕色液体			

1、 我公司已配备标准全套检测设备，定期检测油品质量，并且每次出库时再检测油品质量，确保用户放心使用。2、 我公司将提供油路免费维修服务，并且免费更换燃烧器易损件：

油杯过滤芯、喷油嘴、油泵（除自然损耗）.其他锅炉维修、保养可有偿服务。

3、 我公司所提供的冷喷式燃烧器锅炉专用燃料油比柴油节省运行锅炉燃料费10%—15%。

## 二、 产品图片

## 三、 公司油库、油罐车