瑰都啦咪XL-PE管材 瑰都啦咪

产品名称	瑰都啦咪XL-PE管材 瑰都啦咪
公司名称	苏州市斯大暖通设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:XL-PE 产地/厂商:瑰都啦咪 公称外径:*（mm）
公司地址	苏州市吴中区龙西路162号4楼409室
联系电话	65184216 15952444555

产品详情

材质	XL-PE	产地/厂商	瑰都啦咪
公称外径	*（mm）	壁厚	*（mm）
外观	*	长度	*（m）
每件重量	*（Kg）	公称压力	*（Mpa）
连续使用湿度	*（℃）		

	瑰都啦咪新概念管材系统使用的卡子是瑰都啦咪专用卡子，把连接口从外部卡住，因此安装时间短，并且使用的工具是安装准确时才能使用因此不必要重新检测。
	解除时也只需要使用一字螺丝刀就可以
	管材安装简单、施工方便是瑰都啦咪的自豪。
	xl-pipe- 轻、柔软使用方便- 寿命半永久性，价格便宜- 耐热性及耐寒性优越不会冻裂，扩散热- 能力特别优秀，并蓄热能力出色- 水压变动，温度上升时不发生噪音- 每100mm有标志容易测量
	连接口铜和高功能塑料制造的2种，特别是高功能塑料连接口是用得到美国fda，nasf谁认证的温度变化和压力耐久性强的材料制造的，并有无毒性材料制造的。价格比以前xl-pipe黄铜连接口低廉，施工费用降低。
	卡子不锈钢材料特殊固定的钳子是双重结构，卡子的独特功能360所有角度都可以均匀包住达到完全的密闭性。

卡钳用一种工具可以安装所有型号管材，卡钳是在只有完全安装的情况下才能使用。

- 施工方法

- 打弯方法

■xl-pipe用两手抓长一些接所需要弯度使劲就可以。■为了避免折断，距离必须大于两手，弯处直径必须大于管材之间的距离。■为了保持弯度应用灯加热弯处。.※ 要保持弯曲时的状态，则在弯曲状态下用焊接方法等均匀加热，使pipe成透明状，然后直接冷却即可。- 切割方法■xl-pipe切割时必须使用卡子并以管材垂直方向切割，并切割后必须处理切割面的所有脏物。■切割时不垂直或切割面不干净时很难彻底被封闭。- 保存方法1）xl-pipe被折时■好好用手拉平。■ 用灯把管材按圆周方向均匀加热。（注意加热时不要让管材溶解）■加热后在常温下保存。2）xl-pipe折断时

■ 把受损部位用卡子并按垂直方向切断后用连接口连接。- 固定方法xl-pipe固定时考虑膨胀收缩后必须安装固定架。■ 水平安装管材时每80cm安装架子。■垂直安装管材时每120cm安装架子。■ 弯处固定3-5处。- 解除方法■抓紧卡子的tab部分用一字螺丝刀打开卡子口。■ 卡子被打开状态下解除卡子。- 组装方法■管材按垂直方向切割后，把卡子放进去。■连接口完全插入后把卡子放在从管材顶端1/8 “ -1/4 ” 位置。■把钳子牙齿部位对上卡子顶部后，把钳子按至 “ 卡 ” 声音。■这时说明卡和管材完全结合在一起。*注意事项：按卡子时必须按到 “ 咔 ” 声音。

- 解除方法■ 抓紧卡子的tab部分用一字螺丝刀打开卡子口。■ 卡子被打开状态下解除卡子。*注意事项：解除卡子后切割卡过的部位后使用管材

- 使用时注意事项■ 拆包装状态下应该避免长时间受直射光线的照射。■搬运时避免pipe碰到铁材，墙角等受损伤。■ 搬运时避免pipe和地面接触时的损伤。■应放在平坦的地面，其高度应在2米以下。■ 施工时先式压后再铺水泥。■切割管材时必须垂直于管材，并处掉切割面的脏物质。■ 使用卡钳时注意力度。■施工时应注意与石油类接触。■ 固定管材的情况下不要给固定卡具等加热。■不要超过管材或固定螺丝承受的压力。

- 最高使用压力及温度

型号	使用温度(°C)	0-20	21-40	41-60	61-70	71-80	81-90	91-95
pn10	最高使用压力(kgf/?)	10.2	8.2	6.6	5.6	5.1	4.6	4.1
pn15	最高使用压力(kgf/?)	15.3	12.7	9.7	8.7	7.7	7.2	6.6

12-12	2399208		
15-15	2399209		
20-20	2399211		

12-12	2399212		
15-15	2399213		

12-12	2473151		
15-15	2473152		
20-20	2473153		

20-15	2473154		

12-12-12	2488951
15-15-15	2488952
20-20-20	2488953

20-15-20	2488954
20-15-15	2488955
20-20-15	2488956

12-12	2399204		
15-15	2399205		
20-20	2399206		

12-15	2399214		
15-20	2399215		

12-12	2473112		
15-15	2473113		
20-20	2473114		

15-15	2473155		
20-20	2473156		

12-15	2473157		
15-20	2473158		

15-15	2473159		
20-20	2473161		

12-15	2473162		

12-12-12	2488917
15-15-15	2488918
20-20-20	2488919

15-15-12	2488922
20-15-15	2488923
20-20-15	2488924

15-15	2363029	

15-12	2363031	

15-15	2481902	
20-20	2481903	
25-25	2481904	

12-15	2481905	
15-20	2481906	
20-25	2481907	

15-15	2481952	
20-20	2481953	
25-25	2481954	

12-15	2481955	
15-20	2481956	
20-25	2481957	

15-15	2488925	
20-20	2488926	

15	2473164	