

舟山市CB型橡胶止水带

产品名称	舟山市CB型橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

止水带是地下工程沉降缝必用的防水配件，它的功能可以阻止大部分地下水沿沉降缝进入室内；其二，当缝两侧建筑沉降不一致时，止水带可以变形，继续起阻水作用；其三，一旦发生沉降缝中渗水，止水带可以成为衬托，便于堵漏修补。止水带根据材料的不同分为橡胶止水带、塑料止水带和钢板止水带，工程中橡胶止水带使用较为广泛，本文以橡胶止水带的作用机理、特点、施工注意事项等方面进行论述，以便在工程施工过程中尽可能的降低或杜绝因橡胶止水带质量问题而对建筑物使用功能的影响。

借助橡胶材料在力的作用下，产生高弹形变的物理特性，进而制成止水结构产品就是所谓的橡胶止水带。在浇筑混凝土的过程中，橡胶止水带通常被预埋在变形缝内，进而与混凝土构成一个整体，在一定程度上，可以有效的防止因变形而引起建筑物变形缝处出现渗漏，从而确保工程防水要求

被动性防水即从工程开始思想上就缺乏对止水钢板防水重要性的认识，致使止水钢板防水工程造价偏低，投入资金少，追求所谓的“”，材料上质量低劣或使用假冒产品，甚至没有预算，设计上忽略或一带而过，造成工程渗漏水，后不得不边建设边堵漏，造成了很大的财产损失，浪费了大量的人力物力，即使经过治理解决了渗漏水问题，也会耗去巨大的修缮费用。抗拉伸强度不低于母材的80%；不合格时重新焊接或粘接。

橡胶止水带报价是各个厂家都是不一样的，需要我们对整体的市场行情有所了解，然后做出的分析和判断，再就是因为橡胶止水带价格受宽度、厚度、质量及种类的影响，我公司300宽橡胶止水带有中埋式橡胶止水带、背贴式橡胶止水带和钢边橡胶止水带三种，厚度主要分为6mm、8mm、10mm三种规格。其中背贴式橡胶止水带形式分类比较多，需要对照图纸才能得出准确价格

CB型中埋式橡胶止水带是指埋入式中间有孔的橡胶止水带,CB型中埋式橡胶止水带是中埋式橡胶止水带中常用的一种型号，常用宽度为200mm-500mm之间，厚度为5mm-20mm之间。包装为20米/条，30米/条，50米/条，也可按客户要求确定长度。我公司可根据客户需求按图加工各种尺寸的橡胶止水带，并为客户免费提供技术指导。