

国标BF制品型遇水膨胀止水条

产品名称	国标BF制品型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	硬度:42绍尔 扯断强度:3.5Mpa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

制品型遇水膨胀止水条（PZ或BF）本产品是采用高分子膨胀橡胶技术和特殊工艺加工生产而成。它在具有良好的膨胀性能的同时，BF制品型遇水膨胀橡胶止水条还具有一般橡胶良好的弹力和复原力，在外部压力作用下发生弹性变化同时具有弹性止水作用，BF制品型遇水膨胀橡胶止水条抗离子性强，膨胀过程中无溶出物，无污染，反复浸水膨胀性好

衡水天鹏橡塑是以生产桥梁支座、桥梁伸缩装置和技术开发研究为主的桥梁配套产品生产厂之一。公司是“河北省高新技术企业”和“质量效益型企业”。公司技术力量雄厚、生产设备先进、检验设备齐全，产品通过铁路支座产品CRCC认证和盆式支座、球型支座、板式支座生产许可证的企业，产品荣获中国交通企业**产品，荣获河北称号；并荣获***重合同讲信用单位、公司多次被河北省工商行政管理局授予“重合同守信用企业”；被国内同行业推举为工程橡胶产品企业的***。公司数年如一日，视用户为上帝，对生产技术精益求精，不断提高管理水平，完善质量体系，提升全员素质。形成了“事事讲程序、人人讲质量、层层抓管理、产品零缺陷、件件是精品”的良好局面。优良的产品质量、完善的服务体系，使公司在激烈的市场竞争中稳操胜券。

我们常见的制品型遇水膨胀止水条多为矩形、红色，生产工艺主要有两种，挤出型和硫化型。制品型遇水膨胀止水条膨胀率可分为四种：PZ150、PZ250、PZ400、PZ600。挤出型制品止水条与硫化型制品型止水条性能特点是有区别的，我们在实际应用中应该按照建筑施工要求选择适合的制品型遇水膨胀止水条产品。挤出制品型遇水膨胀止水条膨胀率在250%~600%之间，但是拉伸强度小，一般在2.5~2.6MPa之间，扯断伸长率 250%；而硫化制品型遇水膨胀止水条膨胀率多为150%~250%之间，拉伸强度高达3~3.5MPa之间，扯断伸长率 350%。

遇水膨胀止水条的尺寸是可以定制的，常规尺寸有10*20、20*30、30*50等尺寸，其他尺寸也可根据需要定制生产，灵活性比较高。总体来看，制品型止水条性能整体上要比腻子型止水条强一些，使用寿命较为持久，且止水性能施工质量也要强一些，但是制品型的价格也比腻子型要高很多，同型号尺寸要贵2倍以上，大家选择时需综合考虑

一直以来，有朋友们问PN遇水膨胀止水条和PZ遇水膨胀止水条有区别吗？PZ遇水膨胀止水条需硫化处理，而PN遇水膨胀止水条不需硫化处理，属于一次挤出成型。

硫化型遇水膨胀止水条按体积膨胀率有低、中、高之分。低膨胀率制品型止水条膨胀率虽不高，但膨胀后其扯断强度、伸长率变化较小，而且外形保持良好，可适用于各种建筑缝隙，使用限制较少。高膨胀率橡胶止水条引起要求膨胀倍率高，造成扯断伸长率、延伸率与压缩回弹性有所降低。适用于对橡胶本身拉伸无较高要求，但初期膨胀能力较大的建筑防水缝。

衡水天鹏主要生产各种国标止水条、国标止水带等遇水膨胀多系列橡胶产品。公司严格按照要求、企业标准和参照生产，所有产品都是由高分子、无机吸水膨胀材料与橡胶及助剂等十几种材料加工合成，遇水能吸水体积膨胀，挤密新老混凝土之间的缝隙，形成不透水的可塑性胶体，并已达到国外同类产品的性能。多年来我公司生产的橡胶系列产品深受广大用户的肯定，得到业界人士的大力肯定和支持