

# 秦皇岛市背贴式橡胶止水带

产品名称	秦皇岛市背贴式橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

橡胶止水带的型号比较多，用途也比较广，每一种型号的价格也有所不同，采用的制作材料也有所不同，并且安装位置的不同橡胶止水带的质量标准也不一样，不同厂家的价格也有所区别，采购的数量也影响着橡胶止水带的价格，所以在橡胶止水带的价格上面也有高有低，那么橡胶止水带的价格大致上都是多少那？

根据上述所说类型的不同、厂家的不同、质量的不同，在价格上面都有差别，所以我们至少要具体到橡胶止水带类型上面才可以说价格。橡胶止水带的类型一般有中埋式的橡胶止水带、钢边止水带、外贴式橡胶止水带等，在市场价格中橡胶止水带几种在20-30左右，在我们进行购买大量橡胶止水带时价格要相对来说低一些，毕竟量大就属于批发性质了，这在任何行业中都是正常的

我们可以从止水带结构和止水带使用材质来区分。外贴、背贴式止水带按材质可分为外贴橡胶止水带和外贴塑料止水带，按施工位置可分为EP中间无孔型外贴止水带和E B中间有孔型外贴止水带。在隧道施工中以橡胶材质为主。背贴式止水带是按照在混凝土中设置位置进行分类的，也叫做外贴式止水带，用于混凝土伸缩缝的防止水。背贴式止水带按原料生产可以加工天然橡胶背贴式止水带，三元乙丙背贴式止水带。衡水天鹏橡塑有

限公司主要生产外贴式止水带、背贴式止水带，规格多且全。外贴式止水带常用规格：常用宽度（mm）：230、250、270、280、290、395、300、350、400等。特殊规格可定做。常用厚度（mm）：6、7、8、10、12、15mm等。包装：20m/卷、30m/卷，50m/卷。也可根据客户要求定做。

外贴式橡胶止水带的施工工艺及要点：

- 1、先清理混凝土基层表面，接着沿缝凿宽，用钢丝刷将灰尘、浮渣及松散层彻底清除，用丙酮将其油垢擦洗干净、晾晒，其含水率不大于6%。
- 2、在清洁的混凝土表面，薄而均匀地涂刷环氧底胶料，不得有漏涂和留坠现象。
- 3、涂完底胶料，让其自然固化后，再用环氧砂浆平铺在混凝土基面上，厚度约20mm，接着边铺环氧砂浆边安装橡胶止水带，同时用螺丝将角钢收紧。
- 4、环氧砂浆自然固化24h后，上铺钢丝网并用C30细石混凝土覆盖。

配制方法：

- 1、环氧底胶料的配制方法与环氧树脂胶料的配制方法一样，只不过配合比不同而已。
- 2、环氧砂浆的配制：先将水泥、砂按比例拌匀，然后将前面拌制好的环氧底胶料倒入已拌好的混合料中充分搅拌均匀即可。

措施：

- 1、配制好的环氧砂浆自加入固化剂起计时，必须要在40min内用完。
- 2、采用天然河砂，含泥量 $< 0.2\%$ ，泥块含量为0，0.63mm方孔累计筛余为0%-30%，0.315mm方孔累计筛余为40%-95%，0.16mm方孔累计筛余为95%以上。必须烘干。
- 3、止水带粘贴必须为之准确、牢固，粘贴和紧固时间必须控制好，避免因环氧砂浆固化而无法粘贴密实。
- 4、止水带粘贴固紧后12h内应保持无水干爽状态

