

WORLD3000壁挂炉

产品名称	WORLD3000壁挂炉
公司名称	苏州市斯大暖通设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:瑰都啦咪 型号:WORLD3000壁挂炉
公司地址	苏州市吴中区龙西路162号4楼409室
联系电话	65184216 15952444555

产品详情

品牌	瑰都啦咪	型号	WORLD3000壁挂炉
产品特点		使用99.9%的纯铜热交换机无腐蚀(白化现象),长时间使用也不会消耗很多燃料。	
			存储式锅炉缩小化内部空间最小化,便于维护。
		供应快速充足的热热水原由的存储式热交换机上采用强制对流方式,所以可供应充足无温偏差的热热水。	
			确保安全性的最高效率无酸性结露水,高效率的环保型新时代锅炉。
		在任何安装环境下都正常燃烧的燃烧系统锅炉安装环境条件下变化,可防止因一氧化碳生安全事故的高负荷低燃烧的特殊燃烧器使用(专利产品)。	
		内置事故前预防的燃气119功能无燃气泄漏及排气泄漏引起人命事故的非常安全的锅炉(专利产品)。	
		内部构造	
		安全的排气方式按照燃烧状态自动调节排风能力,不仅能实现顺畅燃烧,燃烧空气可在室外吸入排出的安全的锅炉。	
		下向燃烧式构造的存储式锅炉用99.9%纯铜,符合韩式地热需要而开发的存储式构造,不仅能节省燃料费用而且寿命长。	

	燃气泄漏探测器少量的燃气或废气泄漏时，锅炉运行停止，排出泄漏燃气，通过室内温度调节器通知燃气泄漏情况。
	电磁阀（供水阀）锅炉内水不足时，自动补水的装置。
	开放型膨胀水箱炉内无任何压力下的开放型膨胀水箱能自动空气排除、自动排水等功能是瑰丽都啦咪世界先进技术。
	拥有大脑功能的最尖端自动装置内有微型芯片，起着锅炉的大脑作用的电子自动装置内装有温度调节功能等多种功能。
	强制热交换阀门增加热水热交换功能，能快速供应充足的热热水 (model: 20000, 25000, 3000h)
	最尖端的地震应装置发生地震时，锅炉运行停止。

产品参数

item/type		unit	world3000-10000h	world3000-13000h	world3000-16000h	world3000-20000h					
额定容量		kw(kcal/h)	11.6(10,000)	15.1(13,000)	18.6(16,000)	23.3(20,000)					
形式			壁挂型，密闭型 强制给排气式（ff），半密闭式强制排气式（fe）								
使用燃料		gas	lng	lpg	lng	lpg					
使用燃气压力		mmh ₂ o	200+50-100	280 ± 50	200+50-100	280 ± 50	200+50-100				
燃料消耗量		kw(kcal/h)	14.0(12,000)kw(kcal/h)	1.0kg/h	18.1(15,600)kw(kcal/h)	1.3kg/h	22.3(19,200)kw(kcal/h)	1.6kg/h	27.9(24,000)kw(kcal/h)	2.0kg/h	
传热面积		m ²	0.39	0.55	0.65	0.78					
灌输容量		lit	6.9	7.3	9.3	10.4					
锅炉效率	ff	取暖	%	82.3	82.7	83.4	83.5)	82.8	84.9	84.0	85.0
		热水	%	82.9	82.7	83.8	83.0	82.3	84.9	83.8	84.5
	fe	取暖	%	82.3	81.4	83.2	83.6	84.2	85.7	83.8	82.9
		热水	%	82.4	81.8	84.0	84.0	83.7	86.3	83.8	84.9
真/总发热量			真(总)								
取暖	最高使用温度		85								
	循环方式		大气开放式								
热水	热水加热方式		间接加热式								

	t=25	lit/min	6.7	8.7	10.7	13.8			
	t=40	lit/min	4.2	5.4	6.7	8.3			
供水方式		kpa(kgf/?)	自来水直连式 59~98(0.6~1.0kg/?)						
最高使用压力			98(1)						
配管连接口径	燃气连接口	a	15						
	取暖出口,环水	a	20						
	热水入口,出口	a	15						
	烟道口径	(mm)	75						
锅炉外形尺寸		w*l*h	430*250*671	430*250*721	465*278*721	465*278*761			
锅炉重量		kg	24	26	28	30			
ff烟道口径		(mm)	75*100						
使用电源			220v*60hz						
item/type		unit	world3000-25000h	world3000-30000h	world3000-35000h				
额定容量		kw(kcal/h)	29.1(25,000)	34.9(30,000)	34.9(30,000)				
形式			壁挂型, 密闭型 强制给排气式 (ff), 半密闭式强制排气式 (fe)						
使用燃料		gas	lng	lpg	lng	lpg	lng		
使用燃气压力		mmh?o	200+50-100	280 ± 50	200+50-100	280 ± 50	200+50-100	200	
燃料消耗量		kw(kcal/h)	34.5(29,700)kw(kcal/h)	2.47kg/h	41.4(35,600)kw(kcal/h)	2.97kg/h	41.4(35,600)kw(kcal/h)	2.97	
传热面积		m ²	0.98		1.14		1.21		
灌输容量		lit	14.9		14.3		13.7		
锅炉效率	ff	取暖	%	84.8	85.1	85.3	85.7	84.6	-
		热水		85.5	85.7	85.7	85.9	84.6	-
	fe	取暖	%	84.6	84.9	85.1	85.2	84.5	-
		热水		85.1	85.3	85.3	85.5	84.7	-
真/总发热量			真(总)						
取暖	最高使用温度		85						
	循环方式		大气开放式						
热水	热水加热方式		间接加热式						
	t=25	lit/min	16.7		20.1		23.3		
	t=40	lit/min	10.4		12.5		14.6		
供水方式		kpa(kgf/?)	自来水直连式 59~98(0.6~1.0kg/?)						

最高使用压力)	98(1)		
配管连接口径	燃气连接口	a	15	
	取暖出口,环水	a	20	
	热水入口,出口	a	15	
	烟道口径	(mm)	75	
锅炉外形尺寸	w*l*h	506*310*788	507*310*788	507*310*788
锅炉重量	kg	38	39	39
ff烟道口径	(mm)	75*100	75*125	
使用电源		220v*60hz		
