

名品IN壁挂炉 瑰都啦咪

产品名称	名品IN壁挂炉 瑰都啦咪
公司名称	苏州市斯大暖通设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:瑰都啦咪 型号:名品IN壁挂炉
公司地址	苏州市吴中区龙西路162号4楼409室
联系电话	65184216 15952444555

产品详情

品牌 瑰都啦咪 型号 名品IN壁挂炉

产品特点

	使用存储式热交换机采用韩国地暖设计的存储式热交换机系统,防止腐蚀(白化现象)保持燃烧效率。
	存储式热水器缩小化锅炉内部结构简单,便于维护。
	使用快速、丰富的热水采用存储式热交换器强制对流方式,供应丰富而无温度差的热水。
	采用内燃燃烧器,提高燃烧性能及自动空气处理功能使用内燃燃烧器点火稳定,提高燃烧效率。在低水位功能中,增加中水位功能,提高自动空气处理功能。
	内装有自动水位调节装置试运行时间最短化,稳定取暖水的供应。
	最佳的燃烧方式内部结构简单化、重量最轻量化,便于施工及维护。
	防止灾害安全系统锅炉内装有燃气泄露探测器和室内温度调节器的室内空气污染防治装置(co探测器),防止燃气事故危险的发生,让使用者放心使用的最尖端安全装置。(燃气泄露探测器,最先进地震感应器内置)
	热水温度调节功能1 为单位45~85 之间可调节热水温度(室内温度调解器:ctr-5500)

内部构造

--	--

水温设定功能室内及预约功能使用时，锅炉取暖水温设置。

各种功能现在取暖水温，故障诊断（低水位/过热/安全切断/燃气警报）显示。

设定预约时间简单的预约启动及停止时间设定功能。

确认故障诊断确认故障诊断内容，简单了解锅炉的问题。

遥控器（选择）各种功能选择，温度设定，室内温度调节器电源on/off功能。

产品参数

item/type		unit	下向式 ini-16h		下向式 in-20h		下向式 in-25h		下向式 in-30h		
额定容量		kw(kcal/h)	18.6(16,000)		23.3(20,000)		29(25,000)		34.9(30,000)		
形式		壁挂型，密闭型 强制给排气式（ff），半密闭式强制排气式（fe）									
使用燃料		lng		lpg		lng		lpg		lng	
使用燃气压力		mmh ² o		200+50-1 280 ± 5		200+50-1 280 ± 50		200+50-100 280 ± 50		200+50-100 280 ± 50	
		kpa		1.96+0.49 2.75 ± 0.49		1.96+0.49 2.75 ± 0.49		200+50-100 2.75 ± 0.49		200+50-100 2.75 ± 0.49	
燃气消费量		kw		22.3		27.9		34.5		41.1	
		kcal/h kg/h		19,200 1.6		24,000 2.0		29,700 2.47		35,600 2.9	
传热面积		m ²		0.65		0.87		0.98		1.14	
灌输容量		lit		9.3		10.4		14.9		14.3	
热效率 (真)	ff	取暖	%	82.1	81.8	82.8	82.8				
		热水		82	82.4	82.8	82.9				
	fe	取暖	%	82.4	82	82.3	82.5				
		热水		82.4	81.8	82.6	82.6				
真/总发热量		总发热量									
取暖	最高使用温度	85									
	循环方式	大气开放式									
热水	热水加热方式	间接加热式									
	t=25	lit/min	10.7	13.3	16.7	20.1					
	t=40	lit/min	6.7	8.3	10.4	12.5					
最高使用压力		kpa(kgf/?)		98(1)以下							

配管连接口径	燃气连接口	a	15			
	取暖出口, 环水	a	20			
	热水入口、出口	a	15			
	烟道口径		75			
ff烟道口径 (mm)热气/排气		75/100				
锅炉外形尺寸	w*l*h	465*277*760	465*277*760	507*310*788	507*310*788	
锅炉重量	kg	27	29	35	37	
使用电源		ac 220v*60hz				
标准附件		室内温度调节器, 锅炉固定部件				
安全装置		1. 燃气自动切断装置2. 诊断非正常时的警报功能3. 内有雷击保护线路/低水位4. 安全装置5. 灭火安全装置6. 循环泵连带防止功能7. 冻破防止功能				