

伸缩缝 桥梁的伸缩缝 专业生产+专业售后

产品名称	伸缩缝 桥梁的伸缩缝 专业生产+专业售后
公司名称	汇顶橡塑衡水有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区河东南华村衡枣路18号
联系电话	17631831983

产品详情

伸缩缝安装，混凝土的浇筑横重要，对以后桥梁伸缩缝的使用寿命非常重要，砼倒入槽口后，需用插入式振捣棒振实后抹平，修光。此时水泥砼上面的相对高度应处于沥青路面和伸缩缝装置上平面之间，水泥砼的高度应控制好。梁伸缩装置,这些都是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置。养生与防护水泥砼的养生：在砼初凝后应及时覆盖拜毛毡毯或土工布，桥梁伸缩缝厂家，经常浇水，保持潮湿，在砼的强度达到 90%以前，不得有任何车辆通行。保养期一般应在七天以上。确需通行应搭悬空跳板，并确定专人负责，确保砼的质量。

材料方面的影响因素，伸缩缝损坏形式另一项影响因素为材料自然老化、任意修改零件尺寸、组装加工间距误差、制造构件长度偏差、构件焊接不良或位置偏差等 [5]。
。有关材料方面所引起的损坏影响因素则归纳为：1) 伸缩装置材料如橡胶或填缝剂材质老化、断裂。GQF为交通行业标准规定的公路桥梁伸缩缝装置的C型号,伸缩量为60mm,止水带为氯丁橡胶型。
2) 伸缩缝制作时，零组件安装未尽确实，以致承受反覆载重后零组件松脱。 3
) 伸缩缝成品在运输过程或储存不当，桥梁用伸缩缝，导致产生变形或零组件松脱、掉落。

定位角钢附近的混凝土，在施工中振捣比较困难，死角和钢筋密集的部位，应加人工插捣。锚固区混凝土的浇筑桥面行车道混凝土铺装应该同伸缩装置锚固区的混凝土同时进行浇筑，不允许在该部位及整个桥面上留有施工缝。

增设镀锌铁皮。连续缝处通常采用两层沥青，于中间铺设一层毛毡（简称二油一毡）或涂两层乳化沥青，于中间铺设一层土工布（简称二油一布）。

GQF-MZL 模数式桥梁伸缩缝适用于载重车辆比较多的道路桥梁，伸缩缝，其中 GQF-MZL_ZX 模数式桥梁伸缩缝的结构设计完全遵循了重型化的理念，大大提高了伸缩装置承载能力和使用稳定性，并有效的延长了使用寿命。GQF-MZL

适用于伸缩量 80mm-2000mm 的大中跨度桥梁。每组位移为 0-80mm

，桥梁的伸缩缝，根据桥梁实际位移量要求确定组数，目前大位移量可达 2000mm。桥梁伸缩缝的开槽之后一定要及时的对桥面进行清理工作，然后将预留的安装伸缩缝的梁端缝隙进行填塞，模数式桥梁伸缩缝是带有多组型钢梁体的模数式桥梁伸缩缝，

它是由边梁、中梁、横梁、位移控制系统、承压支座、压紧支座、锚固件和密封橡胶带组成。

CURRENTBUYSELLTITLE

由汇顶橡塑衡水有限公司提供。汇顶橡塑衡水有限公司（www.hvidxs.com）是从事“止水带,桥梁支座,橡胶气囊”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。橡胶伸缩装置该装置是利用各种不同断面形状的橡胶带作为填嵌材料的伸缩装置欢迎来电咨询！联系人：曹经理。