

生物质锅炉除尘器应该选用什么样的除尘布袋？

产品名称	生物质锅炉除尘器应该选用什么样的除尘布袋？
公司名称	盐城晨星环保科技有限公司
价格	330.00/条
规格参数	品牌:晨星 型号: 130*2000 产地:盐城
公司地址	阜宁县阜益路99-1-12
联系电话	18261284560

产品详情

覆膜氟美斯滤料技术参数

【产品介绍】：

本产品是一种性能优良的新型高温过滤材料，它以5.5M的玻璃纤维为主体，配以一定量的高温纤维P84，芳纶1313（美塔斯），芳纶1414（凯夫拉），PPS,PTFE，支撑。具有三维微孔结构，运行阻力低，特别是P84纤维截面呈不规则叶片状，纤维表面积增加了80%左右，因此具有较强的阻尘与捕尘能力，二种纤维材料的极性互补，似的该滤袋能够捕获微笑粉尘。同时P94的不规则截面使纤维具有较强的抱合缠结力，大大提高了毡层与基布间的剥离强度，从而可使过滤风速提高50%，可以达到1~1.4m/min,并且耐磨性能提高了3~4倍，大延长了使用寿命。该滤材适用于钢铁、冶金、化工、燃煤锅炉、焚烧炉、耐火材料以及水泥等工业的高温烟气过滤。适用于脉冲清灰及高速反吹风的袋滤器中使用。经高温、腐蚀介质的长期考验，该滤材性能优良，能够有效治理粉尘污染，回收有价值的微细颗粒。

特性	项目	FMS9806
		高温型
形态特性	材质	20%涤纶、15%P84、65%玻璃纤维
	基布	无碱玻璃纤维
	加工方法	针刺成型，热定型，热辊压光（根据需要也可进行浓度表面压光），P膜
	单位面积重量/（g/m ² ）	950
	厚度/mm	2.0~2.5
	孔隙率/%	60~80
强力特	断裂强度（25mm/N）	1800

性	经向		
	断裂强度 (25mm/N)		1600
伸长特性	纬向		
	断裂伸长率/%		10
	断裂伸长率/%		15
	透气性 m/ (m ² · min)		10~15
使用特性	使用温度/	连续	230
		瞬间	260 (< 20min)
	耐酸性		良 (分别在浓度为10%盐酸、10%硫酸或10%硝酸中浸泡强度几乎无变化)
	耐碱性		一般 (分别在浓度为10%氢氧化钠或10%氨水中浸泡强度几乎无变化)