

ZR-KF46F46R-12*1.5高温电缆

产品名称	ZR-KF46F46R-12*1.5高温电缆
公司名称	安徽康缆电气有限公司
价格	14.00/米
规格参数	康缆:安徽康缆 安徽省:天长市
公司地址	天长市永丰镇民生工业园区
联系电话	0550-7038995 13516407089

产品详情

ZR-KF46F46R-12*1.5高温电缆产品特点：

氟塑料的氧指数高，燃烧时火焰扩散范围小，产生的烟雾量少。聚全氟乙烯塑料在苛刻环境下用做连接线，zui高使用温度为260 ° C;具有优异的耐高温、耐油性能、电气性能、耐腐蚀、耐磨、不燃烧等性能，可用于苛刻的工矿环境下。导体采用镀银铜丝,可以耐更高的温度，更好的导电性能。绝缘和护套易于剥离，便于施工。芯线识别，根据DIN VDE 0293规定1-5芯可以采用彩色线芯;6芯及以上采用黑色线芯，用白色数字按顺序编号，易于施工安装时识别。接地线芯，黄绿色线芯。

ZR-KF46F46R-12*1.5高温电缆使用特性：

1. 额定电压：U0/U 450/750KV
2. 工作温度：聚全氟乙丙烯（F46）绝缘不超过200 可溶性聚四氟乙烯（PFA）绝缘不超过260 。
3. 环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40 ，非固定敷设-15 氟塑料及硅橡胶护套：固定敷设-60 ，非固定敷设-20
4. 电缆安装敷设温度应不低于0 （氟塑料、硅橡胶和护套电缆不低于-25 ）。
5. 电缆允许弯曲半径：非铠装电缆最小为电缆外径的6倍铜带屏蔽或钢带铠装电缆最小为电缆外径的12倍氟塑料绝缘和护套电缆最小为电缆外径的8倍。