

防潮防霉涂料 无机型高效持久杀菌

产品名称	防潮防霉涂料 无机型高效持久杀菌
公司名称	广东顺御环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:赛竹 型号:A129 产地:广东佛山
公司地址	顺德区伦教街道办事处仕版村委会永至路1号A1
联系电话	0757-27888901 13336475161

产品详情

防潮防霉涂料简介（无机涂料型）：

本涂料环保无毒,健康安全，水性无污染，为无机涂料型防潮防霉涂料。采用优质进口的无机原材料和独特环保防霉剂，经过独特科学配制方法，具有广谱、高效、持久的杀菌效果，实践证明在较为恶劣的环境中防霉效果好、附着力强、耐水、耐碱性能优异，是一种装饰性能优异的功能性涂料。该产品具备一定的弹性，防止墙体轻微开裂，增强防水性能，并且满足相关国家防火要求；流平性能卓越，耐刷洗性特好。多年以来广受顾客喜欢，为终端消费者放心的产品。

防潮防霉涂料用途：

防潮防霉涂料（无机型）适用于室内外需要防潮防霉的基面，如地下铁路轨道区、站台区、车站公共区、站厅、通道、出入口顶面及墙面吊顶线以上部分，车站轨行区顶面及墙面、车站内垂直电梯井侧及基坑、吊顶上部综合管线（包括风管等）、啤酒厂、食品厂、防空洞、地下室、卫浴间等室内外墙身、及天花装饰；防潮防霉性能好，符合国家环境标准相关要求。

防潮防霉涂料产品说明：

型 号：面漆：A129 A130 底漆：A131

规 格：20kg/桶(塑料桶) 透明底漆18kg/桶。

涂布率：面漆：理论值5m²/kg(两遍)；底漆：8m²/kg(单遍)成份：高级环保无机原材料，金红石型钛白粉，进口防霉剂，水，环保助剂等组成。稀释剂：水；

稀释比例：可加10%到15左右%的水稀释，（看具体需要，部分涂料不需要加水稀释也可以使用）。施工方式：刷涂、辊涂、喷涂。

施工温度：5 耐洗刷性：5000次；施工工艺：刮涂腻子二遍---底漆一至二遍---面漆二遍。

干燥时间：表干：30分钟/30 硬干：60小时/30 ；光泽：哑光；颜色：色泽丰富，请阅读色卡。

安全储存：避免阳光直射、在阴凉、通风、干燥处储存，保持容器严格密封，温度为5-25 范围内贮存，严防腐冻。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

废弃处置：本品废弃物及包装物的处置，应符合国家和地方的废弃物处置法规，交有资质的专业公司处置。

质量标准：符合GB/T9755-2001；GB/T 9755-2014国家标准

安全性能：符合国家标准GB18582-2008室内装饰装修材料安全标准。

符合JG/T26-2002 无机建筑涂料标准。

抗老化性：极强。

防火：A级标准：GB8624-2012。

我公司主要经营地面隔音涂料，吸音涂料，隔音涂料，无机涂料，抗菌釉面漆，防辐射涂料，防晒隔热保温涂料

我们的地址：顺德区伦教街道办事处仕版村委会永至路1号A1电话：0757-27888901联系手机：13336475161 期待您的咨询