

防火吸音涂料 防火耐火长达半小时到2小时以上

产品名称	防火吸音涂料 防火耐火长达半小时到2小时以上
公司名称	广东顺御环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:赛竹 型号:A006 产地:广东佛山
公司地址	顺德区伦教街道办事处仕版村委会永至路1号A1
联系电话	0757-27888901 13336475161

产品详情

防火吸音涂料的施工说明：

型 号：A006 A007 A008 A009

规 格：17kg/桶，20kg/桶。干粉类：20kg/袋，25kg/袋。

涂 布 率：理论值：1m²/1.3kg/1mm厚；干粉类20kg: 1m²/3.6kg/1cm厚；25kg: 1m²/4.5--5kg/1cm厚

施工说明：不要加水稀释。施工前，搅拌均匀；加水会破坏涂料，影响干燥和附着力以及防火吸音效果。

施工方法：先刮腻子，干透，再喷涂。建议厚度至少要3mm以上（喷涂1遍成型）。用10mm口径的真石漆喷枪，后面底下螺丝松开，拉杆拉到后面恰当位置，保持最大出料。施工方法像喷真石漆那样；若需厚度达0.5cm，1m²/5kg到6kg，墙身可以喷一次成型；天花顶需要喷二遍成活，如此类推；重新喷涂时间一般超过48小时；看通风和天气情况。

颜 色：色泽丰富，请阅读色卡。由于防火乳液和吸音纤维特有的性能，调颜色方面只能5到6成接近色卡，无法像普通涂料乳胶漆调色那么标准。如果某些工程对颜色要求一致性非常严格，先喷吸音涂料，24小时后，在表面再喷涂二层同颜色的吸音乳胶漆，这样一般都可以达到颜色一致要求，但是会少量影响吸音效果，所以一般建议不要再喷面漆罩色；（提示：由于表面凹凸不平，不同角度，不同光线看，颜色会略有差别）；如果需要接近相对平面效果，请用平嘴枪嘴，直着喷，不要倾斜，喷涂之后，根据需求，可以用刮涂工具，刮平一下，需要技巧。如果需要凹凸感比较强，一般倾斜45度角来喷涂，调整风力，灵活掌握，根据现场情况。

干糙时间：表干：大于24小时/30 实干：7天以上。（看厚度，一般通风的情况下）

施工温度：5 安全储存：避免阳光直射、在阴凉、通风、干燥处储存，保持容器严格密封，温度为5-25 范围内贮存，严防霜冻。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

废弃处置：本品废弃物及包装物的处置，应符合国家和地方的废弃物处置法规，交有资质的专业公司处置。

施工方法：喷涂

防火吸音涂料的技术指标：

质量标准：符合GB/T9756-2009国家标准。安全性能：符合国家标准GB18582-2008室内装饰装修材料安全标准。声学要求：符合GB/T20247-2006/ISO 354：2003国家标准。

保温标准：符合GB/T 10294-2008国家标准。

防火要求：符合国家标准：GB8624-2012国家标准。

我公司主要经营地面隔音涂料，吸音涂料，隔音涂料，无机涂料，抗菌釉面漆，防辐射涂料，防晒隔热保温涂料

我们的地址：顺德区伦教街道办事处仕版村委会永至路1号A1电话：0757-27888901联系手机：13336475161 期待您的咨询