

# PMMA赢创德固赛df22 8N挤出级 注塑级 抗紫外线pmma亚克力

产品名称	PMMA赢创德固赛df22 8N挤出级 注塑级 抗紫外线pmma亚克力
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

## 产品详情

PMMA赢创德固赛df22 8N 挤出级 注塑级 抗紫外线 亚克力

### 产品参数

性能 测 测 测 数  
项目 试 试 试 据  
方 条 数 单  
法 件 据 位  
物 密 IS 1.1 g/c  
理 度 O 9 m3  
性 11  
能 83  
熔 IS 23 2.8 g/1  
体 O 0 6 0m  
流 11 in  
动 33 ,  
速 3.8  
率 kg  
机 拉 IS 33 M  
械 伸 O 00 Pa  
性 模 52  
能 量 7-2  
拉 IS 67 M  
伸 O Pa  
强 52  
度 7-2  
拉 IS 断 3.5 %  
伸 O 裂

伸 52  
 长 7-2  
 率  
 筒 IS 23 18 KJ/  
 支 O m2  
 梁 17  
 缺 9/1  
 口 eU  
 冲  
 击  
 强  
 度  
 热热 IS 0.4 10  
 性变 O 5M3  
 能形 75-Pa,  
 温 2 未  
 度 退  
 火  
 热 IS 1.8 98  
 变 O M  
 形 75-Pa,  
 温 2 未  
 度 退  
 火  
 玻 IS 11  
 璃 O 0  
 转 11  
 化 35  
 温 7-2  
 度  
 维 IS 10  
 卡 O 9  
 软 30  
 化 6  
 温  
 度  
 线 IS 0.0 cm  
 形 O 00 /c  
 膨 11 06 m/  
 胀 35 3  
 系 9-2  
 数  
 阻 IS 1.6 HB  
 燃 O m  
 性 12 m  
 10  
 电 表 IE 10 oh  
 气 面 C E+ ms  
 性 电 60 13  
 能 阻 09  
 率 3

表 IE >1 oh  
面 C 0E m.  
电 60 +1 m  
阻 09 3  
率 3

PMMA聚甲基丙烯酸甲酯典型应用范围:

汽车工业（信号灯设备、仪表盘等），医药行业（储血容器等），工业应用（影碟、灯光散射器），日用消费品（饮料杯、文具等）。注塑模工艺条件:干燥处理：PMMA具有吸湿性因此加工前的干燥处理是必须的。建议干燥条件为90℃、2~4小时。熔化温度：240~270℃。模具温度：35~70℃。注射速度：中等