

防霉防火吸音涂料 防火阻燃绿色环保

产品名称	防霉防火吸音涂料 防火阻燃绿色环保
公司名称	广东顺御环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:赛竹 型号:A015 产地:广东佛山
公司地址	顺德区伦教街道办事处仕版村委会永至路1号A1
联系电话	0757-27888901 13336475161

产品详情

防霉防火吸音涂料的施工说明：

型 号：面漆：A015 A016 A017 底漆：A018

规 格：面漆：20kg/桶 底漆：18kg/桶（透明）。

涂布率：理论值：面漆4m²/kg（两遍）；底漆8m²/kg（单遍）。

成 分：吸音材料及丙烯酸共聚化合物。

稀 释 剂：水； 稀释比例：建议加水稀释，不超过总量的20%耐火阻燃：>26分钟

耐擦洗次数：大于1000次；施工方法：刷涂、辊涂、喷涂。 施工温度： 5 。

施工工艺：刮涂腻子二遍---封闭渗透底漆一至二遍---面漆二遍。

干糙时间：表干:60分钟/30 ，实干:24小时以上。光 泽：10-20 ； 颜 色：色泽丰富，
请阅读色卡安全储存：避免阳光直射、在阴凉、通风、干燥处储存，保持容器严格密封，温度为5-25
范围内贮存，严防霜冻。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

废弃处置：本品废弃物及包装物的处置，应符合国家和地方的废弃物处置法规，交有资质的专业公司处
置。

防霉防火吸音涂料的技术指标：

质量标准：符合；GB/T 9755-2014国家标准

安全性能：符合国家标准GB18582-2008室内装饰装修材料安全标准。

符合JG/T26-2002 无机建筑涂料标准。

抗老化性：极强。

防 火：A级标准：GB8624-2012。

防霉抗菌：GB/T21866-2008；GB/T1741—2007：国家标准。

我公司主要经营地面隔音涂料，吸音涂料，隔音涂料，无机涂料，抗菌釉面漆，防辐射涂料，防晒隔热保温涂料

我们的地址：顺德区伦教街道办事处仕版村委会永至路1号A1电话：0757-27888901联系手机：1333647516
1 期待您的咨询