

# JB-300B摆锤式冲击试验机 钢铁合金韧性冲击试验机

产品名称	JB-300B摆锤式冲击试验机 钢铁合金韧性冲击试验机
公司名称	济南全力测试技术有限公司
价格	66000.00/台
规格参数	品牌:全力测试 型号:JB-300B 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路22799号银座中心5号楼1910室
联系电话	0531-55773199 15621883393

## 产品详情

JB-300B摆锤冲击试验机

## 产品详情

### 1、主要用途：

JB-300B系列冲击试验机是严格按国标GB/T3808-2002《摆锤式冲击试验机的检验》开发的产品，按国标GB/T229-2007《金属夏比缺口冲击试验方法》对金属材料进行冲击试验，按JJG145-2007《摆锤式冲击试验机》出厂检验。所用式样断面为10\*10MM。主要对冲击韧性较大的黑色金属，特别是钢铁及其合金进行试验。

该产品的试验原理是利用摆锤冲击前位能与冲击后所剩余位能之差在度盘上显示出来的方式，得到所试

验试样的吸收功。主要对冲击韧性较大的黑色金属，特别是钢铁及其合金进行试验。

## 2、主要特点：

操作上采用半自动控制，操作简便，工作效率高，利用摆锤冲断试样后的剩余能量既可自动扬摆，在连续做试样的冲击试验时，更能体现其优越性。 该设备强度高，刚性好，保证试验准确、安全。

3、满足标准：GB/T3808-2002《摆锤式冲击试验机的检验》GB/T229-2007《金属夏比缺口冲击试验方法》

JJG145-2007《摆锤式冲击试验机》

4、应用行业：广泛应用于计量、机械制造、冶金、压力容器、大专院校等行业的检测科研与生产。

5、标准配置：5.1主机：1台。

5.2摆锤150J/300J（JB-300B）；250J/500J（JB-500B）；450J/750J（JB-750B）：各1件。

5.3跨距样板L=40：1个。

5.4试样对中块L=40（V、U）型：1个。

5.5拆卸器、呆扳手S=30、六角扳手S=14：各1个。

5.6地角螺丝：M16×200：4件。

5.7钳口（包括支架已装在主机上）：1付

5.8防护网：1副

5.9手控盒、电源线、说明书、合格证、装箱单：各1份

6、拓展配置：冲击试样缺口低温槽、冲击试验缺口投影仪、冲击试验机缺口拉床等

7、技术参数：

技术名称	技术参数		
	JB-300B	JB-500B	JB-750B
能量范围	0-150J/300J	0-250J/500J	0-450J/750J
每小格分度值	1J/2J	2.5J/5J	5J
摆锤力矩	80.3848N.M	133.9746N.M	241.1541N.M
	160.7695N.M	267.9492N.M	401.9235N.M
摆锤预扬角	150°		
摆锤中心至冲击点(试验中心)距离	750mm	800mm	950mm
大冲击速度	5.2m/s	5.4m/s	5.58m/s
试样支座跨距	40mm		
试样支座端部圆弧半径	1-1.5mm		
试样规格	10*10*55mm		