

固原高效阻垢缓蚀剂L-401焦化厂循环水系统免费水质检测

产品名称	固原高效阻垢缓蚀剂L-401焦化厂循环水系统免费水质检测
公司名称	淄博彬盛翔化工有限公司
价格	150.00/桶
规格参数	品牌:彬盛翔 型号:L-401 产地:山东省淄博市
公司地址	中国 山东 淄博市 淄川经济技术开发区
联系电话	86 0533 3592255 18653390855

产品详情

宁夏固原高效阻垢缓蚀剂L-401焦化厂循环水系统免费水质检测，免费水质检测是彬盛翔水化工为广大用户提供的服务之一。宁夏固原焦化厂循环水系统高效阻垢缓蚀剂L-401，正常使用时对碳钢腐蚀速率远低于国家标准，对氯离子高于300mg/L同时钙镁含量高的腐蚀性水的缓蚀效果同样达标，阻垢性能优。

宁夏固原焦化厂循环水系统高效阻垢缓蚀剂L-401，公司名称为：L-401阻垢缓蚀剂，下面就介绍这款宁夏固原焦化厂循环水系统高效阻垢缓蚀剂L-401

一、作用和用途

焦化厂阻垢缓蚀剂由碳钢缓蚀剂及缓蚀剂复配而成，对水中的钙、镁离子等均有很好的螯合分散作用并且对碳钢、铜具有良好的缓蚀效果。

焦化厂阻垢缓蚀剂主要用于循环冷却水系统缓蚀阻垢，如电厂、化工厂、石化、钢铁等循环冷却水系统，缓蚀阻垢剂L-401缓蚀效果好、阻垢力强。

二、质量标准 DL/806-2002

项目	指标		
	A	B	C
唑类（以C ₆ H ₅ N ₃ 计）%	--	1.0	3.0
（以PO ₄ ³⁻ 计）%		6.8	

(以PO33-计) %	2.25
(以PO43-计) %	0.75
固体含量 %	32.0
PH (1%水溶液)	3.0 ± 1.5
密度20 (g/cm3)	1.15

三、使用方法

将每天所需的焦化厂阻垢缓蚀剂加入塑料添加桶（或箱）内，为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调节阀门将产品在循环泵入口处（即集水池出口处）连续加入。添加浓度一般为10-20mg/L（以补充水量计）。

四、包装和储存

焦化厂阻垢缓蚀剂采用塑料桶包装，25kg/桶、200kg/桶或根据用户需要确定；贮存于阴凉干燥处，贮存期十二个月。

五、注意和防护

焦化厂阻垢缓蚀剂为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免和皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。

宁夏固原焦化厂循环水系统高效阻垢缓蚀剂L-401，彬盛翔水化工是山东省的反渗透膜阻垢剂、循环水阻垢缓蚀剂等生产厂家，彬盛翔注册商标，拥有自主知识产权配方。彬盛翔生产的反渗透膜阻垢剂、循环水阻垢缓蚀剂，种类齐全，免费样品试用、免费原水水质检测分析、免费反渗透阻垢剂应用方案设计，并提供长期的服务,欢迎大家前来实地考察。