

# 防爆应急灯NFE9100防爆防眩应急棚顶灯NFE9100NFE9100

产品名称	防爆应急灯NFE9100防爆防眩应急棚顶灯NFE9100NFE9100
公司名称	乐清市金荣防爆电器有限公司
价格	855.00/只
规格参数	是否提供加工定制:是 型号:NFE9100 类型:防爆照明灯
公司地址	中国 浙江 乐清市 浙江省乐清市白石镇下阮工业区
联系电话	86 158256 85852 13968799390

## 产品详情

是否提供加工定制	是	型号	NFE9100
类型	防爆照明灯	防护等级	IP65
光源类型	金卤灯	光源功率	35/70 ( W )
电压	220 ( V )	主要适用范围	厂区

防爆应急灯nfe9100防爆防眩应急棚顶灯nfe9100nfe9100

nfe9100,nfe9100,nfe9100, 防眩应急棚顶灯, 70w金卤灯, nfe9100防眩应急棚顶灯nsc9260a防眩棚顶灯nec9261防眩应急棚顶灯g9935防眩棚顶灯zy8150防眩棚顶灯bfc9605防眩棚顶灯『金牌®bxd6010固态锂电防爆工作灯』nfe9100防眩棚顶灯概况:

适用范围 □ 适应于加油站、铁路、厂矿、电站等室内外场所固定照明。采用高效气体放电灯作光源, 并通过先进的配光设计和特殊工艺处理, 光线柔和均匀, 无眩光, 平均使用寿命在10000小时以上。 nfe9100 采用高强度铝合金外壳和优化的结构设计, 具有抗强力冲击能力。 nfe9100 优化的结构设计和高科技表面喷涂技术, 防护等级达到ip65, 确保灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈。 nfe9100 a、b两种的配光设计, 其中a型为对称配光设计, b型为非对称配光两种型号, 可根据不同的现场照明需求进行选择。 nfe9100 独立的腔体结构设计, 散热性能好, 极大的提高了灯具的寿命; 维护方便, 简单。 nfe9100 结构紧凑、外形美观, 安装方便, 可采用嵌入式和吸顶式等多种安装方式。 使用: nfe9100 根据现场环境和照明需要, 确定适当的安装方式。并根据灯具到220v电源接点的距离准备相应长度的 8 ~ 10mm三芯电缆线。 nfe9100 吸顶式安装: 使用2个m8的膨胀螺钉打在天花板或者m8的普通螺栓固定在支撑梁上; 嵌入式安装: 直接使用4个m6的螺丝固定在灯具四角的安装螺孔固定灯具。 nfe9100 装好支架后, 拧开灯腔和镇流器腔的锁紧螺丝, 并掀开灯壳(吸顶方式, 吊顶安装)或者镇流器壳(螺丝固定嵌入式), 把三芯电缆穿过防水葛兰接头, 对应接在有极性标识的接线座上。注意, 请务必将进线电缆使用压线卡锁紧, 防止拔脱。嵌入吊顶安装方式, 在吊起灯具后先进线连接再定位灯具。 nfe91

00 更换灯泡时，先断开电源，拧开灯具正面固定玻璃面板上的螺丝，通过吊链结构，将面板轻吊在灯壳上，即可旋下旧灯泡，换上新灯泡。更换其他电气元件，请打开镇流器腔，即可更换任何电气元件。

注意： nfe9100 安装和维护灯具时，必须先断开电源。 nfe9100 非专业人员不得随意拆卸灯具。

nfe9100 使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。 nfe9100

换灯泡时，应使用同类型、功率的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应更换配套镇流器。 技术

参数: nfe9100 额定电压:220vac50hz nfe9100 外壳防护:ip65 nfe9100 应急时间:>30min ( 70w ) >80mi

n ( 35w nfe9100 引入电缆: 8~ 10mm nfe9100 外形尺寸:300 × 300 × 205mm ( 灯具 ) 240 × 202 × 132

mm ( 镇流器箱 ) nfe9100 总重量:4.5kg ( 灯具 ) 6.2kg ( 镇流器箱 ) 品质保证:本产品严格按照iso9001:

2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保

用,光源保用一年,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.