

防爆金卤灯NSE9720防眩应急通路灯NSE9720NSE9720

产品名称	防爆金卤灯NSE9720防眩应急通路灯NSE9720NSE9720
公司名称	乐清市金荣防爆电器有限公司
价格	998.00/只
规格参数	是否提供加工定制:是 型号:NSE9720 类型:防爆照明灯
公司地址	中国 浙江 乐清市 浙江省乐清市白石镇下阮工业区
联系电话	86 158256 85852 13968799390

产品详情

是否提供加工定制	是	型号	NSE9720
类型	防爆照明灯	防护等级	IP65
光源类型	金卤灯	光源功率	35/70/150 (W)
电压	220 (V)	主要适用范围	厂区

防爆金卤灯nse9720防眩应急通路灯nse9720nse9720nse9720 nse9720 nse9720

nse9720 nse9720 nse9720nse9720应急低顶灯一、适用场所：--

适用于工厂、车间、仓库、体育场等厂房、场馆、

铁道、路桥、隧道等场所作应急固定照明二、结构特性：-- 采用高效气体放电灯作光源，光效高，-- 无频闪、无眩光，寿命长，-- 平均使用寿命在10000小时以上；--

采用保护角设计及棱镜透明件技术，光线柔和，-- 防眩光效果好，--

能有效减少对作业、施工人员眼睛的刺激，-- 避免产生不适和疲劳感；--

运用宽幅稳压、恒功率技术和特殊的电路设计。-- a型可作为正常工作照明，同时具有应急功能；--

b型单纯作为应急照明平常处于关闭状态。-- a、b型在主电断电时均可立即启动应急照明，--

也可通过用外接开关控制在主电停电期间随时启动；-- 多重防振结构设计和高强度合金外壳，--

确保其在路基路轨、桥涵隧道等高频震动中长期安全工作；-- 特殊密封材料和表面涂层处理，--

确保灯具在潮湿、高温等恶劣环境下永不腐蚀、永不生锈。三、技术参数：额定电压 220vac

50hz外壳防护 ip65绝缘等级 i防腐等级 wf2应急时间 >30min(70w) >80min(35w)充电时间 < 20h距高比

1.5外形尺寸 灯具：340 × 270 × 193mm镇流器箱：240 × 202 × 132mm总重量 灯具：3.5kg

镇流器箱：6.2kg四、品质保证-- 严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量

高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行7年保用,光源保用一年，自购买之日起7年内，产品正常使用

下出现任何故障由本公司负责免费维护。