

防爆灯具NFE9180防爆防眩应急顶灯防眩应急灯NFE9180

产品名称	防爆灯具NFE9180防爆防眩应急顶灯防眩应急灯NFE9180
公司名称	乐清市金荣防爆电器有限公司
价格	900.00/只
规格参数	是否提供加工定制:是 型号:NFE9180 类型:防爆照明灯
公司地址	中国 浙江 乐清市 浙江省乐清市白石镇下阮工业区
联系电话	86 158256 85852 13968799390

产品详情

是否提供加工定制	是	型号	NFE9180
类型	防爆照明灯	防护等级	IP65
光源类型	金卤灯	光源功率	35/70 (W)
电压	220 (V)	主要适用范围	厂区

nfe9180防爆防眩应急顶灯防眩应急灯

nfe9100防眩应急棚顶灯:

适用范围 :

适应于加油站、铁路、厂矿、电站等室内外场所固定照明。

一 性能特点:

采用高效气体放电灯作光源，并通过先进的配光设计和特殊工艺处理，光线柔和均匀，无眩光，平均使用寿命在10000小时以上。采用高强度铝合金外壳和优化的结构设计，具有抗强力冲击能力。优化的结构设计和高科技表面喷涂技术，防护等级达到ip65，确保灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈。

a、b两种的配光设计，其中a型为对称配光设计，b型为非对称配光两种型号，可根据不同的现场照明需求进行选择。独立的腔体结构设计，散热性能好，极大的提高了灯具的寿命；维护方便，简单。结构紧凑、外形美观，安装方便，可采用嵌入式和吸顶式等多种安装方式。

二 使用方法 :

根据现场环境和照明需要，确定适当的安装方式。并根据灯具到220v电源接点的距离准备相应长度的8~ 10mm三芯电缆线。吸顶式安装：使用2个m8的膨胀螺钉打在天花板或者m8的普通螺栓固定在支撑梁上；嵌入式安装：直接使用4个m6的螺丝固定在灯具四角的安装螺孔固定灯具。装好支架后，拧开灯腔和镇流器腔的锁紧螺丝，并掀开灯壳（吸顶方式，吊顶安装）或者镇流器壳（螺丝固定嵌入式），把三芯电缆穿过防水葛兰接头，对应接在有极性标识的接线座上。注意，请务必将进线电缆使用压线卡锁紧，防止拔脱。嵌入吊顶安装方式，在吊起灯具后先进线连接再定位灯具。更换灯泡时，先断开电源，拧开灯具正面固定玻璃面板上的螺丝，通过吊链结构，将面板轻吊在灯壳上，即可旋下旧灯泡，换上新灯泡。更换其他电气元件，请打开镇流器腔，即可更换任何电气元件。

三 注意事项：

安装和维护灯具时，必须先断开电源。非专业人员不得随意拆卸灯具。使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。换灯泡时，应使用同类型、功率的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应更换配套镇流器。

四 技术参数:

额定电压:220vac 50hz

外壳防护:ip65

应急时间:>30min (70w) >80min (35w)

引入电缆: 8~ 10mm

外形尺寸:300 × 300 × 205mm (灯具) 240 × 202 × 132mm (镇流器箱)

总重量:4.5kg (灯具) 6.2kg (镇流器箱)

五 品质保证:

本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。