

兼容型循环水管道阻垢剂L-403德阳油墨厂循环水系统用

产品名称	兼容型循环水管道阻垢剂L-403德阳油墨厂循环水系统用
公司名称	淄博彬盛翔化工有限公司
价格	150.00/桶
规格参数	品牌:彬盛翔 型号:L-403 产地:山东省淄博市
公司地址	中国 山东 淄博市 淄川经济技术开发区
联系电话	86 0533 3592255 18653390855

产品详情

兼容型循环水管道阻垢剂L-403四川德阳油墨厂循环水系统用，这款阻垢剂的适用范围广，适用水质广泛，尤其是适用中等硬度水质。四川德阳油墨厂循环水系统用兼容型循环水管道阻垢剂L-403，可以有效分散水中的微粒分子，保护管道不受腐蚀，还具有缓蚀阻垢的效果。

四川德阳油墨厂循环水系统用兼容型循环水管道阻垢剂L-403，公司名称为：L-403阻垢剂，下面就介绍这款四川德阳油墨厂循环水系统用兼容型循环水管道阻垢剂L-403

一、性能和用途

德阳阻垢剂由有机共聚物、唑类等组成，对水中的钙、镁离子等均有很好的螯合分散作用，并且对碳钢、铜具有良好的缓蚀效果。

德阳阻垢剂主要用于循环冷却水系统阻垢缓蚀，如钢厂、化工厂、中央空调等循环冷却水系统，其阻垢力强、缓蚀效果好，可实现高浓缩倍率下运行。

二、技术指标

项 目	指 标
外 观	琥珀色液体
固体含量 %	20-25.0

总含量(以PO43-计) %	15.0
密度(20)g/cm3	1.10
PH(1%水溶液)	2.5 ± 1.0

三、使用方法

将每天所需的德阳阻垢剂加入塑料添加桶(或箱)内，为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调节阀门将德阳阻垢剂在循环泵入口处(即集水池出口处)连续加入。添加浓度一般为25-30mg/L(以补充水量计)。

四、包装和贮存

塑料桶包装，25KG/桶或根据用户需要确定；贮存于阴凉干燥处，贮存期十二个月。

五、注意和防护

操作时注意劳动保护，应避免和皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗

四川德阳油墨厂循环水系统用兼容型循环水管道阻垢剂L-403，彬盛翔水化工是山东省的反渗透膜阻垢剂、循环水阻垢缓蚀剂等生产厂家，彬盛翔注册商标，拥有自主知识产权配方。彬盛翔生产的反渗透膜阻垢剂、循环水阻垢缓蚀剂，种类齐全，免费样品试用、免费原水水质检测分析、免费反渗透阻垢剂应用方案设计，并提供长期的服务,欢迎大家前来实地考察。