

防爆灯具NFC9180防爆长寿防眩顶灯NFC9180NFC9180

产品名称	防爆灯具NFC9180防爆长寿防眩顶灯NFC9180NFC9180
公司名称	乐清市金荣防爆电器有限公司
价格	840.00/只
规格参数	是否提供加工定制:是 型号:NFC9180 类型:防爆照明灯
公司地址	中国 浙江 乐清市 浙江省乐清市白石镇下阮工业区
联系电话	86 158256 85852 13968799390

产品详情

是否提供加工定制	是	型号	NFC9180
类型	防爆照明灯	防护等级	IP65
光源类型	金卤灯	光源功率	50 (W)
电压	220 (V)	主要适用范围	厂区

型号：nfc9180nfc9180防爆长寿防眩顶灯

功率：70w-150w

一、nfc9180适用范围

- 1.nfc9180适用于走廊、矿井、地下通道、电缆沟等场所的作固定照明。
- 2.nfc9180适用于室内办公、仪器仪表监控等场所作固定照明。

二、nfc9180性能特点

- 1.nfc9180采用自镇流节能荧光灯作光源，可瞬时冷启动和热启动；光效高、寿命长，平均使用寿命在100

0小时以上。

2.nfc9180采用先进的配光设计和特殊工艺处理，光线柔和均匀、无眩光，可有效避免工作人员的不舒适感和疲劳度，提高工作效率。

3.nfc9180的外壳采用轻质合金材料，透明件采用耐冲击的进口胶材料，防腐等级达到wf2，可在各种腐蚀环境中可靠工作。

4.nfc9180具有良好的电磁兼容性，不会对周边环境造成电磁干扰。

5.nfc9180的结构是一体式，外形美观，体积小，重量轻，维护方便。吸顶式、吊顶式、座式多种安装方式，可满足不同作业环境中的照明需求。

三、nfc9180技术参数

额定电压：220vac 50hz

光源：欧司朗

功率：70w-150w

外壳防护：ip65

防腐等级：wf2

绝缘等级：i

进线口螺纹：g3/4

引入电缆：8~ 10mm

距高比：3.5（宽光）1.7（窄光）

外形尺寸：285×230×266mm

总重量：2kg

四、注意事项

- 1、安装和维护灯具时,必须先断开电源。
- 2、非专业人员不得随意拆卸灯具。
- 3、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。
- 4、换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应相应更换配套镇流

五、品质保证

nfc9180严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保其质量高于国家标准,完全达到设计要求,nfc9180实行3年保用(光源保修1年)。自购买之日起3年内, nfc9180正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。