

厂价的风动潜水泵FQW50-20/W风动潜水泵

产品名称	厂价的风动潜水泵FQW50-20/W风动潜水泵
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:FQW 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

厂价的风动潜水泵FQW50-20/W风动潜水泵这两个在垂直方向上以同样高度侧面并排地设置的电极的提供，以下述方式使得潜水泵的限定的开关迟滞成为可能，即在液体达到相应的液位高度后，当两个电极通过可导电的液体，优选是通过水相互电连接时，该潜水泵被接通，一条动力线从表面向下延伸至该马达组件以便为该马达组件供以动力。厂价的风动潜水泵FQW50-20/W风动潜水泵该控制模块被安装至该马达壳体上。

矿用风动潜水泵产品介绍

岩层中的液体积聚在井身中，然后用潜水泵提长到地球表面上的收集点。矿用风动潜水泵，适用于含有甲烷或煤尘爆炸危险场所抽排污水用，可广泛应用于煤矿井下的作业面，输送含有污物、煤粉、泥沙等固体颗粒的地下水。叶轮采用特殊设计，它排污能力强，不会因固体颗粒或纤维物的吸入而堵塞，也不会因颗粒性介质的吸入而过早损坏，整机结构简单，移动、装拆、维护保养方便。具有效率高，性能好，消耗风量低等优点。

矿用风动潜水泵型号意义

FQ——矿用风动潜水泵

W——输送介质代号：污水

15——额定流量：15m³/h

35——额定扬程：35m

K——水轮型式特征代号：开式

矿用风动潜水泵技术参数

额定流量Q m³/h : 15

额定扬程H m : 35

额定风压P MPa : 0.55

额定耗气量Q m³/h : 140

噪声dB : 50

最大流量m³/h : 30

最大颗粒mm : 6

出水胶管内径mm : 38 (1.5英寸)

进胶管气内径mm : 25 (1英寸)

外形尺寸mm 长 × 宽 × 高 : 400 × 260 × 430

矿用风动潜水泵正常运行条件

1. 泵潜入水下的深度不超过0.40m ;
2. 输送介质温度不超过40 ;
3. 工作环境温度 (2~40) ;
4. 输送介质的PH在4~10范围内 ;
5. 含固体颗粒的最大直径不超过3mm , 其体积浓度不超过2% ;
6. 泵动力用压缩空气,压力在 (0.45~0.70) MPa范围内 , 并能满足耗气量要求。

矿用风动潜水泵工作原理及特点

即, 这里优选也设置有轴向密封面, 固定的密封元件如密封环紧靠在该轴向密封面上。型矿用风动潜水泵为叶片式排沙排污潜水泵, 以定转子偏心、可滑动叶片为动力发生装置, 采用相邻叶片承压面积不同, 同一叶片两侧压力不同, 从而产生转矩的原理设计。本机外观造型新颖, 是一种小型手提式风动排沙排污潜水泵, 具有耗风量小, 使用轻巧方便, 结构简单实用, 叶片和气缸等易损件更换方便等特点。

厂价的风动潜水泵FQW50-20/W风动潜水泵在此方面, 该潜水泵包含泵壳体, 所述泵壳体可以浸入待泵出的液体中并且具有吸入口, 从而所述液体可以由处于压力下的潜水泵吸入和通过压出口放出, 该遥控器与该通信模块以无线方式进行通信。厂价的风动潜水泵FQW50-20/W风动潜水泵这样例如可以设计为, 在一个角区中设置有排水通道, 该排水通道限定所述压出口和例如可以被构造成压力套管的形式。