

防爆灯具NFC9181/NP防爆节能通道灯防爆防眩节能通道灯

产品名称	防爆灯具NFC9181/NP防爆节能通道灯防爆防眩节能通道灯
公司名称	乐清市金荣防爆电器有限公司
价格	750.00/只
规格参数	是否提供加工定制:是 型号:NFC9181/NP 类型:防爆照明灯
公司地址	中国 浙江 乐清市 浙江省乐清市白石镇下阮工业区
联系电话	86 158256 85852 13968799390

产品详情

是否提供加工定制	是	型号	NFC9181/NP
类型	防爆照明灯	防护等级	IP65
光源类型	金卤灯	光源功率	23/40 (W)
电压	220 (V)	主要适用范围	厂区

nfc9181/np节能通道灯nfc9181/np

nfc9181/np适用场所：nfc9181/np

适用于走廊、矿井、地下通道、电缆沟等场所的作固定照明。nfc9181/np

适用于室内办公、仪器仪表监控等场所作固定照明。

nfc9181/np结构特性：nfc9181/np 采用自镇流节能荧光灯作光源，可瞬时冷启动和热启动；光效高、寿命长，平均使用寿命在1000小时以上。nfc9181/np 先进的配光设计和特殊工艺处理，光线柔和均匀、无眩光，可有效避免工作人员的不舒适感和疲劳度，提高工作效率。nfc9181/np 外壳采用轻质合金材料，透明件采用耐冲击的防弹胶材料，防腐等级达到wf2，可在各种腐蚀环境中可靠工作。nfc9181/np 具有良好的电磁兼容性，不会对周边环境造成电磁干扰。nfc9181/np 一体式结构，外形美观，体积小，重量轻，维护方便。吸顶式、吊顶式、座式多种安装方式，可满足不同作业环境中的照明需求。nfc9181/np适用场所：nfc9181/np 适用于走廊、矿井、地下通道、电缆沟等场所的作固定照明。nfc9181/np 适用于室内办公、仪器仪表监控等场所作固定照明。

nfc9181/np结构特性：nfc9181/np 采用自镇流节能荧光灯作光源，可瞬时冷启动和热启动；光效高、寿命长，平均使用寿命在1000小时以上。nfc9181/np 先进的配光设计和特殊工艺处理，光线柔和均匀、无眩光，可有效避免工作人员的不舒适感和疲劳度，提高工作效率。nfc9181/np 外壳采用轻质合金材料，透明件采用耐冲击的防弹胶材料，防腐等级达到wf2，可在各种腐蚀环境中可靠工作。nfc9181/np 具有良好的电磁兼容性，不会对周边环境造成电磁干扰。nfc9181/np 一体式结构，外形美观，体积小

, 重量轻, 维护方便。吸顶式、吊顶式、座式多种安装方式, 可满足不同作业环境中的照明需求。

nfc9181/np 技术参数: nfc9181/np额定电压 220vac 50hz nfc9181/np外壳防护 ip65 nfc9181/np绝缘等级
infc9181/np防腐等级 wf2 nfc9181/np进线口螺纹 g3/4 nfc9181/np引入电缆 8~ 10mm nfc9181/np距高比
3.5 (宽光) 1.7 (窄光) nfc9181/np外形尺寸 285 × 230 × 266mm nfc9181/np总重量 2kg nfc9181/np
技术参数: nfc9181/np额定电压 220vac 50hz nfc9181/np外壳防护 ip65 nfc9181/np绝缘等级
infc9181/np防腐等级 wf2 nfc9181/np进线口螺纹 g3/4 nfc9181/np引入电缆 8~ 10mm nfc9181/np距高比
3.5 (宽光) 1.7 (窄光) nfc9181/np外形尺寸 285 × 230 × 266mm nfc9181/np总重量 2kg

nfc9181/np品质保证公司已通过iso9001:2008国际质量体系审核认证, 本产品严格执行iso9001国际质量管理体系标准生产, 确保产品质量完全达到国家标准和设计要求, 产品实行7年保用(光源保一年), 自购买之日起7年内, 产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。