

# 防爆开关SFZK防尘防腐转换开关乐清市防尘防腐开关有限公司

产品名称	防爆开关SFZK防尘防腐转换开关乐清市防尘防腐开关有限公司
公司名称	乐清市金荣防爆电器有限公司
价格	35.00/个
规格参数	品牌:金荣 型号:SFZK 绝缘电压:600 ( V )
公司地址	中国 浙江 乐清市 浙江省乐清市白石镇下阮工业区
联系电话	86 158256 85852 13968799390

## 产品详情

品牌	金荣	型号	SFZK
绝缘电压	600 ( V )	额定电压	220/380 ( V )
额定电流	63 ( A )	极数	3.4.5
产品认证	CCC	开关面板尺寸	65*65 ( mm )

### 防水防尘防腐转换开关防爆开关sfzk防尘防腐转换开关

1. 环境温度-25℃至+55℃；
  2. 安装高度不超过海拔2000m；
  3. 强酸，强碱，盐、氨、氯离子腐蚀等环境；
  4. 广泛应用于石油、化工、码头、食品、制药、军工等工厂企业；
  1. 工程塑料外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂材料，模压成型，外形美观。具有抗老化、不变形、抗冲击、抗静电、耐腐蚀等优点。产品颜色为绿色；
  2. 不锈钢外壳采用306；~f锈钢材料，通过模具落料、成型工艺加工而成，表面镜面抛光处理，美观大方；
  3. 铝壳体采用zll02铝合金压铸而成，结构轻巧，外形美观；
  4. g、s两系列更抗强酸、强碱、盐、海水、氯离子腐蚀，防腐等级为f2；
  5. g、s两系列产品为迷宫式防水结构，具有良好的防水、防尘性能，防护等级为ip65；
  6. l系列产品壳体表面酸洗、钝化后采用高压静电喷环氧树脂塑粉处理，抗酸、碱、盐腐蚀，
  7. s系列产品采用曲路密封结构，直接用紧固件紧固，具有良好的防水防尘性能；
  8. 所有外露紧固体均采用不锈钢，密封采用硅橡胶，耐油、耐酸、耐碱、耐高温；
  9. 本系列产品适用于交流50hz，电压380v以下，直流至440v，电流10a以内的控制电路中切换、仪表讲师等显示之用；
  10. 内装元件由我公司定型；
  11. 内装元件主要有：万能转换开关、按钮、电流表、指示灯等，可按用户要求装其他仪表。
  12. 一般情况下，本系列产品的进出线方向为下进线，电缆布线。用户有特殊要求请注明；
  13. 产品出厂铭牌上只体现总单元内容，各分单元代号为订货参数；
  14. 本系列产品一般为挂式安装，特殊要求用户请说明。防腐等级为f1
- 作为工作现场中电动机的起停、控制转换、信号 可实现各种元件的任意组合，满足用户设计要求；金荣

防爆电器有限公司座落于中国防爆电器生产基地乐清市，是一家专业生产防爆电器的大型企业，是国内知名的防爆生产企业！公司长期以来，始终坚持“科学管理、质量第一，为顾客提供满意的产品和优良的服务”的方针，积极引进工程技术人才、管理人才和先进生产设备、检测设备。现已拥有以高级工程师为首的工程技术队伍和较高素质的生产、管理人员。能够承接各种非标防爆电器的设计、生产。公司现已生产的防爆灯具，防爆管件，防爆仪表，防爆电器箱，防爆风机等150多个系列1860多个规格的产品均按gb3836-2000《性环境用防爆电气设备》标准及其它相关标准设计、制造。产品经国家的检验机关检验合格，产品畅销全国，与广大企业建立了良好的合作关系，同时产品深受全国用户好评！“开拓创新，成就品牌”一直作为菲林防爆的企业理念，我们深知，随着工业企业、矿业产业的不断发展，对防爆产品质量的要求也越来越高，这些对我们来说都是机遇和挑战，我们将立足当前市场，结合企业实际，不断加大产品的研发，改进，创新力度，我们为成为“防爆电器领域的生力军”一直努力着！主营产品金荣防爆电器是一家以工业电器为主导、集研发、制造、贸易、服务等功能于一体的科技型企业。主要生产有：厂用防爆、船用防爆、移动照明及高低压电器与元件150多个系列，1860多个品种规格的产品。目前是国内行业中专业性最强的企业之一，产品配套齐全，主要产品有：电器类、防爆配电箱、防爆检修箱、防爆动力配电箱、防爆照明配电箱、防爆配电柜、正压型配电柜、不锈钢防爆配电箱、防爆非标配电箱、防爆自耦减压起动机（星三角，电磁等）、防爆控制箱、防爆操作柱、防爆变频器等；防爆灯具类、防爆泛光灯、防爆投光灯、防爆探照灯、航空障碍灯、防爆led手电筒等、防爆配件类、防爆石英钟、防爆电子钟、防爆开关（插头、插座、插销）、电笛（铃），声光报警器、防爆轴流风机、防爆空调（冰箱）、断路器等防爆防腐防尘类及各种非标防爆产品。