

# 风动涡轮排污潜水泵价格FQW11.5-20风动潜水泵

产品名称	风动涡轮排污潜水泵价格FQW11.5-20风动潜水泵
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:FQW 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

## 产品详情

风动涡轮排污潜水泵价格FQW11.5-20风动潜水泵此外，电网中的干扰也不会妨碍通过电缆观的通讯,一种潜水泵机组具有电驱动电机，具有用于运行电驱动电机的电气控制和调节装置，该装置直接设置在可浸没的电驱动电机上。风动涡轮排污潜水泵价格FQW11.5-20风动潜水泵向潜水电泵系统提供任何输入必须采用单独的管路，典型做法是绑扎在管子、支承缆绳或螺旋管的外边。

### 矿用风动潜水泵产品介绍

该能潜水的马达组件包括一个马达壳体、在该马达壳体内用于驱动该泵组件的一个马达、以及安装至该马达壳体上用于运行该马达的一个控制模块。矿用风动潜水泵，适用于含有甲烷或煤尘爆炸危险场所抽排污水用，可广泛应用于煤矿井下的作业面，输送含有污物、煤粉、泥沙等固体颗粒的地下水。叶轮采用特殊设计，它排污能力强，不会因固体颗粒或纤维物的吸入而堵塞，也不会因颗粒性介质的吸入而过早损坏，整机结构简单，移动、装拆、维护保养方便。具有效率高，性能好，消耗风量低等优点。

### 矿用风动潜水泵型号意义

FQ——矿用风动潜水泵

W——输送介质代号：污水

15——额定流量：15m<sup>3</sup>/h

35——额定扬程：35m

K——水轮型式特征代号：开式

### 矿用风动潜水泵技术参数

额定流量Q m<sup>3</sup>/h : 15

额定扬程H m : 35

额定风压P MPa : 0.55

额定耗气量Q m<sup>3</sup>/h : 140

噪声dB : 50

最大流量m<sup>3</sup>/h : 30

最大颗粒mm : 6

出水胶管内径mm : 38 ( 1.5英寸 )

进胶管气内径mm : 25 ( 1英寸 )

外形尺寸mm 长 × 宽 × 高 : 400 × 260 × 430

矿用风动潜水泵正常运行条件

1. 泵潜入水下的深度不超过0.40m ;
2. 输送介质温度不超过40 ;
3. 工作环境温度 ( 2~40 ) ;
4. 输送介质的PH在4~10范围内 ;
5. 含固体颗粒的最大直径不超过3mm , 其体积浓度不超过2% ;
6. 泵动力用压缩空气,压力在 ( 0.45~0.70 ) MPa范围内 , 并能满足耗气量要求。

矿用风动潜水泵工作原理及特点

在此, 电缆观中的电导体用于直接向信号灯提供电压。型矿用风动潜水泵为叶片式排沙排污潜水泵, 以定转子偏心、可滑动叶片为动力发生装置, 采用相邻叶片承压面积不同, 同一叶片两侧压力不同, 从而产生转矩的原理设计。本机外观造型新颖, 是一种小型手提式风动排沙排污潜水泵, 具有耗风量小, 使用轻巧方便, 结构简单实用, 叶片和气缸等易损件更换方便等特点。

风动涡轮排污潜水泵价格FQW11.5-20风动潜水泵显示装置在最简单的情况下例如可以是信号灯, 其由控制装置通过开关接通和关闭, 在此, 控制装置与泵和驱动电机一起浸没在待输送的液体中, 该通信模块可以包括一个用于与泵系统交互的用户界面。风动涡轮排污潜水泵价格FQW11.5-20风动潜水泵壳体最好还包括一个出口, 用于将控制管路从内部空腔引至潜水泵系统和井壁管之间的环状空间。