

齿轮喷浆机PS6I混凝土喷射机

产品名称	齿轮喷浆机PS6I混凝土喷射机
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:PZ 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

齿轮喷浆机PS6I混凝土喷射机新型喷浆机，其中，中轴上部具有螺纹，以结合一螺帽而限定一压板的位置，第一弹性调节结构包括该压板与搅拌板的固定夹板之间的中轴上部套设的支撑簧以及该压板与搅拌板间设置的支力柱上所套设的支撑弹簧,基本消除了机旁粉尘，极大地降低了喷嘴处粉尘浓度。齿轮喷浆机PS6I混凝土喷射机不必一定要求完全溶解，因为在水中不易于溶解的添加剂也可能在混凝土喷浆中导致良好的结果,在混合箱的下面安装有螺旋泵，通过它把混合后的湿料传输到喷枪，通过底盘上面空气压缩机产生的空气压力把拌浆喷射到炉壁上。

喷浆机产品详情

一、除尘喷浆机产品介绍

转动丝杠的外端部设有转动外套及手把，以方便转动，实现对刮料板的调节。喷浆机既可用于潮式喷浆，也可用于干喷及各类纤维喷射作业，它具有技术先进、结构合理、性能稳定、操作维护方便、使用寿命长等特点，广泛适用于隧道、涵洞、地铁、水电工程、地下工程及煤矿高沼矿井巷道喷射混凝土施工作业；各种墙体加固喷射细石混凝土；各类工业炉窑、炉衬的耐火材料喷涂成型或修补；护坡绿化、土壤输送和喷射。

二、喷浆机组成结构：

喷浆机主要是由驱动装置、转子总成、风路系统、喷射系统、电气装置、除尘装置等部分组成。

三、喷浆机驱动装置：

为了更好地混合也可以使搅拌器和持续搅拌器组合在一个混合装置里面并且并联或串联地连接。全封闭油浸式减速器安装在机器底部，三级齿轮传动，总传动比约为87，转动效率92%，电动机竖直安装在减速器上，与转子轴平行。

四、喷浆机技术参数：

生产能力 (m/h) 6 ~ 7

集尘装置电机功率 (KW) 1.5

输送距离 (水平/高度) (m) 200/30

流量 (m/h) 360

最大骨料直径 (mm) 20

全压 (MPa) 1.5

输料管内径 (mm) 51

转子转速 (r/min) 11

额定工作压力 (MPa) 0.6 ~ 0.8

主电机功率 (KW) 7.5

耗风量 (m/h) 8

主电机转速 (r/min) 960

上料高度 (m) 1.1

电压等级 (V) 380

综合回弹 20%

外形尺寸 (mm) 1785 × 900 × 1160

机旁粉尘浓度 (mg/m) 15

齿轮喷浆机PS6I混凝土喷射机放料口处的密封座上设有一透明玻璃,通过微少的量并通过只使所需的添加剂液化,在本方法中不存在液体添加剂的稳定性问题。齿轮喷浆机PS6I混凝土喷射机因此,干喷(或潮喷)工艺在隧道施工中已被禁止使用,煤矿巷道施工也会禁止使用干喷(或潮喷)工艺。