

防爆插销AC-32防爆插销坐式防爆插销专业生产防爆插销生产基地

产品名称	防爆插销AC-32防爆插销坐式防爆插销专业生产防爆插销生产基地
公司名称	乐清市金荣防爆电器有限公司
价格	195.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:金荣 型号:AC-32
公司地址	中国 浙江 乐清市 浙江省乐清市白石镇下阮工业区
联系电话	86 158256 85852 13968799390

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	金荣
型号	AC-32	外壳材质	铝合金
产品认证	CCC		

详细说明	bcj-32 , ac-32防爆插销bcj-32 , ac-32 bcj-32
bcj-32 , ac-32防爆插销bcj-32bcj-32 , ac-32防爆插销 bcj-32bcj-32 , ac-32防爆插销bcj-32 bcj-32 , ac-32防爆插销bcj-32 ?. 0 ^ ~ ?适用范围海拔高度不超过2000m周围环境温度不 超过+40 ,不低于-20 周围环境的相对湿度不大于 95%(相当于+25)适用于 a、 b类t1 ~ t4组爆炸 性气体混合物 (1区和2区) 场所具有轻微腐蚀环境 , 但不含有严重破坏金属和绝缘的气体存在能防止 水合液体浸入的地方 ?. 0 ^ ? ~ ?	
产品特点适用于额定电压380v以下 , 额定电流6-16a	

的线路中，作为连接手持工具及照明灯电源，铸铝合金外壳，表面喷塑。插座上带有分、合防护盖，严禁带电开盖标志。插头的接地触头比主触头长，使主触头未接通前先将地线接通，在拔脱插头时，最后分断接地线，以保证安全，插销与开关制成连锁结构，当插头插入后，插头上的转套向右旋转至一定角度，插座内的即闭合，同时插销不能拔脱。反之，将转套向左旋转一定角度，则开关分断，然后才能拔掉插头，插座上设有防护盖，在插头拔脱后，防护盖将插座遮蔽，以免外物侵入，钢管或电缆布线，电缆布线须配电缆夹紧密封接头。

? 0 ~ ? ~

主要技术参数型号 电流 (a) 电压 (v) 极数
防爆标志 防护等级 电缆外径(mm)

进线口螺纹(g") ac-16 16 220/380 1p+n3p+n3p+n+pe
exd(e) bt4exd(e) ct4 ip54 12 3/4"

? 0 ~ ? ~

适用范围 1.爆炸性气体混合物场所：1区、2区

2.爆炸性气体混合物: a、 b、 c

3.温度级别：t1-t6

4.爆炸性粉尘混合物危险场所：10区、11区

5.温度级别：t11-t13 3.户内、户外均可

三、产品特点 防爆插接装置由插座和插头两部分组成。插座主要由外壳、隔爆型插座、电缆引入装置等组成，插头由外壳、隔爆型插杆、插杆支架、接线板及电缆引线装置等组成。上述外壳均匀增安型外壳，采用玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂压制而成，具有外形美观，耐腐蚀，抗静电，耐冲击及热稳定性好的优良性能。所有的紧固件都采用不锈钢螺钉。保护接地pe极比其它极粗，所处位置随电压而变，因此不同电压的插座与插头不能相互插错。

电缆布线。