

扁平电缆F-3PNCT-4*50

产品名称	扁平电缆F-3PNCT-4*50
公司名称	安徽康缆电气有限公司
价格	200.00/米
规格参数	康缆:安徽康缆
公司地址	天长市永丰镇民生工业园区
联系电话	0550-7038995 13516407089

产品详情

产品名称：扁平电缆F-3PNCT-4*50 产品型号：F-3PNCT 600V 电力用F-3PNCT

T 3300V 电力用F-3PNCT 6600V 电力用产品特点：

采用JIS C 3327 电气用品技术标准，电气设备技术标准 在电缆外被橡胶皮内介入帆布或者金属编组补强层，增加电缆抗外力作用 额定温度80 额定电压AC 600V/3300V/6600V 扁平电缆 抗拉性和耐磨性强，耐紫外线抗老化优良。扁平电缆F-3PNCT-4*50产品用途：1. F-3PNCT是大型机械设备电力或者控制用电线电缆，一般用于移动大型斗轮机、港口起吊机、龙门桥架等重型机械上。2. F-3PNCT是一款广泛应用于炼钢厂，海港，火力发电站，工厂等行业的特殊用途的橡胶电缆，其中F-3PNCT控制用扁平型最大的特点就是在普通的橡胶电缆上边加了一层屏蔽层，可以有效的防治信号干扰。电缆具有普通电缆难以达到的耐拉伸性，难燃性，耐磨耗性,耐老化。产品符合日本JIS标准下的PSE认证。产品参数：产品名称扁平电缆F-3PNCT-4*50型号 F-3PNCT 600V F-3PNCT 3300V F-3PNCT

6600V导体材质 镀锡软铜绝缘材质 EP 合成橡胶屏蔽层 铜编织外被材质 氯丁二烯橡胶规

格 3 × 22mm²~3 × 250mm² 3C~4C*22、38、60、100mm²定格电压 600V、3300V、6600V

实验电压 3000V/Min、9000V/10Min、17000V/Min绝缘拉伸强度 4Mpa以上外套拉伸强度 13Mpa以上