

# 高效缓蚀剂L-415福建催化剂厂循环水系统设备损耗小

产品名称	高效缓蚀剂L-415福建催化剂厂循环水系统设备损耗小
公司名称	淄博彬盛翔化工有限公司
价格	150.00/桶
规格参数	品牌:彬盛翔 型号:L-415 产地:山东省淄博市
公司地址	中国 山东 淄博市 淄川经济技术开发区
联系电话	86 0533 3592255 18653390855

## 产品详情

高效缓蚀剂L-415福建催化剂厂循环水系统设备损耗小，在循环水系统运行中会产生各种物质腐蚀循环水设备和管道，使用高效缓蚀剂可以有效保护设备和管道。福建催化剂厂循环水系统设备损耗小高效缓蚀剂L-415，在工业设备的酸洗过程中减缓酸对金属基体的腐蚀，在各种化学酸洗过程中都有良好的缓蚀效果。

福建催化剂厂循环水系统设备损耗小高效缓蚀剂L-415，公司名称为：L-415高效缓蚀剂，下面就介绍这款福建催化剂厂循环水系统设备损耗小高效缓蚀剂L-415

### 一、简介

福建高效缓蚀剂，是目前国内缓蚀剂产品比较卓越的酸洗缓蚀品种，可以广泛应用于各种酸洗环境（氧化性酸洗、非氧化性酸洗、螯合酸性等），并表现出明显低剂量高效性，有效抑制渗氢和三价铁离子腐蚀。已被成功应用单一或复合酸洗工艺，由于是多种功能性缓蚀剂根据相互间协调效应组合而成，因此可以应用于单一材质、复合材质酸洗，简化清洗工艺，进而降低清洗成本。

### 二、使用方法

福建高效缓蚀剂，使用工艺程序，同普通缓蚀剂一样比较简单，具体如下：（1）系统用水冲洗后，可以直接用工艺水带入带冲洗体系，而后在缓慢引入一定比例（酸洗清洗液浓度）的酸；亦可以提前在配液相中配制一定浓度缓蚀剂溶液，在配液箱中引入酸，混合均匀后即可使用，一般缓蚀剂用量0.3wt%缓蚀

剂（所占清洗液质量百分数，即一吨清洗液用3kg左右）。（2）具体缓蚀剂以及酸介质用量要根据实际工况确定。根据实践，一般无机酸使用浓度3-10wt%，不能超过20wt%；常温使用或温度不能超过55℃，否则缓蚀剂很容易失效。有机酸使用浓度一般在3-20wt%；常温或60-90℃，使用温度太高或有机酸浓度太高都会减弱缓蚀剂缓蚀效果。

### 三、包装和贮存

塑料桶包装，25KG/桶或根据用户需要确定；贮存于阴凉干燥处，贮存期十二个月。

### 四、注意和防护

福建高效缓蚀剂是一种液体产品，气味较小，毒性较低，直接接触后应立刻处理（小面积接触用大量水冲洗，严重时应立即就医）操作时注意劳动保护，应避免和皮肤、眼睛等接触洗。

福建催化剂厂循环水系统设备损耗小高效缓蚀剂L-415，彬盛翔水化工是山东省的反渗透膜阻垢剂、循环水阻垢缓蚀剂等生产厂家，彬盛翔注册商标，拥有自主知识产权配方。彬盛翔生产的反渗透膜阻垢剂、循环水阻垢缓蚀剂，种类齐全，免费样品试用、免费原水水质检测分析、免费反渗透阻垢剂应用方案设计，并提供长期的服务,欢迎大家前来实地考察。