

XY-1610双头激光雕刻/切割机-质优价廉

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | XY-1610双头激光雕刻/切割机-质优价廉 |
| 公司名称 | 聊城市东昌府区鑫源激光设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:鑫源 型号:XY-1610 (双头) 控制方式:数控 |
| 公司地址 | 中国 山东 聊城市 聊城市建设东路 |
| 联系电话 | 86-0635-2931866 |

产品详情

| | | | |
|------|--|--------|----------------|
| 品牌 | 鑫源 | 型号 | XY-1610 (双头) |
| 控制方式 | 数控 | 作用对象 | 非金属 |
| 电流 | 交流 | 用途 | 切割 |
| 产品别名 | 激光雕刻机, 激光切割机, 激光裁剪机 | 最大线割速度 | 60000 (mm/s) |
| 适用材质 | 木头, 竹筒, 玉器, 大理石, 有机玻璃, 水晶, 塑料, 衣服, 纸张, 皮革, 橡胶, 陶瓷, 玻璃以及其它非金属材料 | 最大刻线深度 | 视材质而定 (mm) |
| 定位精度 | 0.01 (mm) | 快进速度 | 视材质而定 (mm/min) |
| 切割头 | 激光 | | |

激光类型: 封离式co2激光管 工作温度: 5-95%激光功率: 60w,80w可选 最小成型文字:
英文1mm, 汉字2mm雕刻面积: (800×500)*2mm 支持图形格式: bmp,plt,dst,dxf,ai雕刻速度:
5-60000mm/min 驱动方式: 数字细分步进驱动重复定位精度: ±0.1mm 冷却方式:
强制循环水冷工作电压: ac220v±10%, 50hz 整机尺寸: 2060×1310×1030mm总功率: <1,000w
整机重量: 290kg工作温度: 0-45 产品配置:

- 1、采用3mm钢板平台组成的箱体, 将运动系统和激光系统整合于一个平面, 使机械系统与激光系统工作更加稳定;
- 2、采用dsp数字芯片控制板卡, 可兼容coreldraw、cad直接输出, 支持bmp、plt、ai、dst、dxf等文件格式;
- 3、采用三条进口直线导轨, 3m同步带和使用美国芯片的驱动器, 配合大扭距同步电机, 使加工物的切割精度和曲线更加精准平滑;
- 4、采用稳定高效的激光电源和大功率, 小光斑, 高响应的激光器, 充分发挥了机器的潜能;
- 5、飞行光路系统采用抗磨损的金属钼镜和进口聚焦镜, 大大降低了机器的运行成本;
- 6、采用减速同步惰轮, 进一步提高了切割精度和加工面平滑度。
- 7、率先采用水保护开关, 对激光管

进行了更好的保护。

配脱机控制系统！

选装配置：1、强制冷水机2、旋转夹具，可用于圆柱形物体的雕刻。

3、电动升降平台

适合材料：木头，竹筒，玉器，大理石，有机玻璃，水晶，塑料，衣服，纸张，皮革，橡胶，陶瓷，玻璃以及其它非金属材料。适用行业：广告，工艺品，皮革，玩具，服装，模型，建筑装潢，电脑绣花裁剪，包装业和纸业。特别推荐：20mm以下亚克力切割，15mm以下纯木板切割，布匹、皮革开料。