

同安莫塔设备润滑

产品名称	同安莫塔设备润滑
公司名称	莫塔（厦门）石油科技有限公司
价格	166.00/瓶
规格参数	
公司地址	厦门市软件园三期诚毅大街358号1302单元之一 (注册地址)
联系电话	13666013779

产品详情

蜗轮蜗杆油的选择

使用工况	推荐使用的蜗轮蜗杆油	使用说明
<p>主要用于钢-铜配对的圆柱型和环面蜗杆等类型的承受轻负荷、传动中平衡无冲击的蜗轮蜗杆副，包括该设备中的齿轮、轴承、汽缸及离合器等部件的润滑</p> <p>该类油品不能用于承受重负荷、传动中有振动和冲击的蜗轮蜗杆副。在使用过程中应防止局部过热和油温在100 以上的长期运转</p>	<p>普通型蜗轮蜗杆油（L-CKE）（相当于美军MIL-L-15019E613低5油，美国齿轮制造者协会AGMA250.04 Comp油）</p>	<p>该类油品油性好，摩擦因数低，减摩性能好，油温低，可明显提高滑动速度较大的钢-铜匹配蜗轮蜗杆副的传动效率，使用寿命长</p>
<p>主要用于钢-铜配对的圆柱型承受重负荷、传动中有振动和冲击、启动频繁的蜗轮蜗杆副，包括该设备中的齿轮、轴承等部件的润滑。如果要用于环面蜗杆等类型的蜗轮蜗杆副（承受重负荷、传动中有振动和冲击）必须有油品生产厂的说明和蜗轮蜗杆副制造者的同意</p>	<p>极压型蜗轮蜗杆油（L-CKE/P）[相当于美军MIL-L-18486B（OS）油]</p>	<p>该类油品极压性能好，油性好，摩擦因数低，油温低，可提高承受重负荷钢-铜匹配的蜗轮蜗杆副的传动效率及承载能力，使用寿命长</p>