

触摸屏工控机RFID射频刷卡读写器HX540-H-E

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 触摸屏工控机RFID射频刷卡读写器HX540-H-E |
| 公司名称 | 深圳市华翔天诚科技有限公司 |
| 价格 | 245.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:HXTC 型号:HX540-H-E 尺寸:99*99*20mm |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区南湾街道沙坪路111号吉茂大厦5016 |
| 联系电话 | 13823276735 |

产品详情

触摸屏工控机RFID射频刷卡读写器HX540-H-E HX540-H-E RFID读写器是一款可支持ISO14443A/B, ISO15693协议芯片卡读写设备, 采用USB-HID免驱接口实现与PC机及相关设备的连接。随机提供各种平台的驱动开发包, 附带的演示程序实现访问IC卡、CPU卡的全部功能。HX540-H-E RFID读写器是开发非接触式卡相关应用产品及系统集成必备的前端处理设备。其丰富、完善的接口通讯函数, 广泛应用于智能卡管理应用系统中。产品特点: 支持ISO14443A/B, ISO15693协议
支持非接触式CPU卡、感应式IC卡、CPU卡的操作 带一个蜂鸣器和一个LED双色指示灯
通讯接口: RS232, USB (有驱), HID (无驱), (可选) 技术参数: HX540 支持标准 ISO/IEC 14443-A/B, ISO/IEC 15693 支持卡片 S50/S70/Ultralight, MF Pro, 非接触式CPU卡, 接触式CPU卡 (2个大卡槽) 接口 RS232, USB (有驱), HID (无驱) 可选 电源 5V 感应距离 > 5cm (取决于标签尺寸工艺) 波特率 9600-115200bit/s(可配置, 默认115200) 工作温度 -10 ~ 70 外壳材料 ABS 尺寸 99*99*20mm 典型应用: 网上银行、网上购物 电子钱包充值及余额查询 网络安全 软件锁定 数字签名 客户积分优惠计划 储值、社保、票务、银行、税务、工商、电信、邮政 计算机安全管理 型号说明: 序号 型号 接口说明 功能说明 支持协议 备注 1 HX540D-H-E USB-HID接口 (USB无驱) 读写 ISO14443A/B+ISO15693协议 即插即用, 使用简单, 支持多协议 2 HX540D-H-e-x USB-HID接口 (USB无驱) 只读 ISO14443A/B+ISO15693协议 后缀X表示 X=1表示16进制反码, 高在前 X=2表示16进制正码, 低在前 X=3表示10进制反码, 高在前 X=4表示10进制正码, 低在前 3 HX540D-U-E USB-UART接口 (虚拟USB) 读写 ISO14443A/B+ISO15693协议 串口协议输出 4 HX540D-U-e USB-UART接口 (虚拟USB) 只读 ISO14443A/B+ISO15693协议 串口协议输出 5 HX540D-S-E RS232接口 读写 ISO14443A/B+ISO15693协议 串口协议输出 6 HX540D-S-e RS232接口 只读 ISO14443A/B+ISO15693协议 串口协议输出 7 HX540D-U-N USB接口 (USB-UART有驱) 读写 ISO14443A/B+ISO18092协议 可读写NDEF数据, 也可支持14443A卡的读写